



tesa® 4318 PV2



Termék Információk

160 °C-ig nagy teherbírású papír maszkoló szalag

Termékleírás

A tesa® 4318 PV2 enyhén kreppelt papír maszkoló szalag, különösen megfelelő a festési munkálatok (víz- vagy oldószer alapú festékek) és az azokat követő szárítókamrás alkalmazás magas követelményeihez.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	enyhén kreppelt papír	• Bioalapú (tömeg szerint)	52 %
• Ragasztóanyag típusa	természetes gumi	• Teljes vastagság	170 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	12 %	• Kézzel téphetőség	nagyon jó
• Szakítószilárdság	47 N/cm	• Könnyen eltávolítható	igen
• Hőmérsékletállóság (60 perc)	160 °C		

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	4 N/cm
-------------------	--------

Kiegészítő információk

Festékek és kritikusabb füllerek is nagyon jól ragadnak a hátoldalra, megelőzve a lepattogzást.

A tesa® 4318 PV2 ragasztómaradványok nélkül eltávolítható gumi, üveg és festett felületekről.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatók specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04318>