



tesa® ACXplus 77115

Termék Információk



1,5 mm-es kétoldalas akrilhab szalag autóipari külső tartozékok rögzítéséhez

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 77115 egy nagy teljesítményű, kétoldalas akrilhab szalag külső tartozékok rögzítéséhez. Kiemelkedően ellenálló széles hőmérséklet-tartományban, ami a jól kiegyensúlyozott tiszta akril magon és a fokozott tapadású ragasztón alapul, amelyek a jármű teljes élettartama alatt biztosítják az alkatrész megbízható ragasztását.

A termék egyedülálló összetételének köszönhetően képes elnyelni és elvezetni a ragasztási vonalra ható feszültséget, és megfelelően nedvesíti az alapfelületet.

0,8 mm-es és 1,2 mm-es formátumban is kapható.

Fő jellemzők

- Kiváló nyírási ellenállás magas hőmérsékleten
- Kiváló nedvesedési teljesítmény az erős kezdeti ragasztáshoz MSE alapfelületeken
- Jól ellenáll a páratartalomnak, benzinnek és UV-nek
- Nem tartalmaz PFA/PFO anyagokat
- Viszkoelasztikus akrilhab mag a ragasztott alkatrészek eltérő hőtágulásának kompenzálására
- Zárt cellás akrilhab mag a megbízható tömítéshez, hogy megakadályozza a víz behatolását

Alkalmazások

A tesa® ACX^{plus} 77115 a külső szerelési alkalmazások széles köréhez használható.

Alkalmazási példák a tartós kültéri rögzítésre:

- * Karosszéria oldalsó díszlécek és díszítőelemek
- * Emblémák
- * Légterelő
- * Antennák
- * Ajtóoszlop díszítések

A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az Ön alkalmazását (beleértve az érintett alapfelületeket is), hogy a megfelelő terméket tudjuk javasolni.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=77115>



tesa® ACXplus 77115

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| • Hátlap anyaga | habosított akrilát | • Teljes vastagság | 1500 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Szín | fekete |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| • Öregedésállóság (UV) | nagyon jó | • Temperature range | -40 to +80 °C |
|------------------------|-----------|---------------------|---------------|

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Tapadás ABS-hez (3 nap után) | 29 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 34 N/cm |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|

Kiegészítő információk

- Védőréteg: PV26 = Fehér szilikonozott PE-bevonatú papír védőréteg

PV28 = Kék szilikonmentes HDPE-fólia védőréteg

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=77115>