

tesa® 58323

Termék Információk



75 µm-es, kétoldalas, áttetsző, nemszőtt szalag

Termékleírás

A tesa® 58323 speciális, tapadásfokozott akril ragasztórendszert alkalmaz, amely kiválóan alkalmazkodik az igényes rögzítési feladatokhoz, ideális FPC (rugalmas nyomtatott áramkör) rögzítési alkalmazásokhoz.

Az akril ragasztó nagy ragasztóerőt és lehúzási szilárdságot biztosít ennek a terméknek. A rendkívül jól idomuló, nem szövött hordozó kiváló feldolgozhatóságot nyújt, minimális élléválási hajlammal. Az üvegszálerősített liner biztosítja, hogy a termék könnyen eltávolítható legyen ragasztómaradvány nélkül.

Az FPC rögzítő alkalmazásokat széles körben használják az új energiával működő autók akkumulátorrendszereiben is. A tesa® 58323 megfelel a szigorú autóiipari környezetvédelmi és hosszú távú tartóssági követelményeknek.

A tesa® 58323 fő jellemzői:

- Magas tartóerő és lehúzási szilárdság
- Magas hosszú távú megbízhatóság és öregedésállóság
- Jó taszításállóság
- Kiváló alkalmazkodóképesség egyenetlen felületeken
- RoHS kompatibilis
- Halogénmentes

Alkalmazások

FPC rögzítése, amikor azt az EV (elektromos járművek) akkumulátorrendszerében az alacsony feszültségű vezetékek kiváltására vezetik be.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	nem szőtt	• Szín	áttetsző
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Fedőfólia súly	82 g/m ²
• Liner típusa	pergamen	• Fedőfólia színe	fehér/poros logó
• Teljes vastagság	75 µm	• Fedőfólia vastagsága	71 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- Hosszú távú hőállóság 125 °C

tesa® 58323

Termék Információk

Tapadási értékek

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|----------|
| • Tapadás PC-hez (3 nap után) | 8 N/cm | • Tapadás PP-hez (3 nap után) | 5.9 N/cm |
| • Tapadás PI-hez (3 nap után) | 7 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 7.7 N/cm |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=58323>