



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

## Termék Információk

### Átlátszó csomagolószalag

### Termékleírás

A ragasztó tulajdonságai lehetővé teszik a jó tapadást mindenféle felületen, és biztosítják a jó tömítést. A tesa<sup>®</sup> 4204 PV5 az összes szokásos asztali adagolóval használható.

### Jellemzők

- Az öregedésállóság lehetővé teszi a lezárt dobozok hosszú tárolását, valamint a kiváló kültéri viselkedést.
- A legtöbb más PP vízbázisú akril szalaggal összehasonlítva a tesa<sup>®</sup> 4204 PV 5 jobban megköti a ragasztóanyagot, így kevesebb ragasztómaradvány várható eltávolítás után.
- Mivel a termék klórmentes és kizárólag ásványolaj-származékokon alapul, a hőkezeléssel történő ártalmatlanítás környezetbarát.
- Nem fogja megzavarni a kartonhulladék újrahasznosítási folyamatát, amint azt vezető újrahasznosító vállalatok és papírgyárak is megerősítették.

### Alkalmazások

A tesa<sup>®</sup> 4204 PV5 kis dobozok, zsákok, fémdobozok és hordók lezárására vagy műanyag lapok rögzítésére ajánlott.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |          |                    |       |
|------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga        | PP fólia | • Teljes vastagság | 52 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril    |                    |       |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                    |       |                     |         |
|--------------------|-------|---------------------|---------|
| • Szakadási nyúlás | 150 % | • Szakítószilárdság | 50 N/cm |
|--------------------|-------|---------------------|---------|

### Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.2 N/cm |
|-------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

Termék Információk

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04204>