



tesa® 4657

Termék Információk



Hőálló akrilbevonatú szövetszalag

Termékleírás

A tesa® 4657 egy jó minőségű, akrilbevonatú szövetszalag. Alapja 145-ös szövési sűrűség jelzőszámú szőtt pamut anyagu hordozó és hőre keményedő természetes gumi ragasztó. Az akril szövetszalag alakítható, jól ellenáll a festékeknek, oldószereknek és dörzsölésnek, továbbá vízálló. A szalag nagy szakítószilárdsága, lyukasztásállósága és tapadása mindenfajta felületre akár magas hőmérsékleten is jó teljesítményt nyújt. Az akrilbevonat hatékonyan ellenáll az öregedésnek, így kiválóan megfelel állandó alkalmazásokhoz.

A tesa® 4657 egy különösen rugalmas szövetszalag, mely gépjárműgyártásnál furatok ideiglenes és tartós takarására, valamint ipari festési folyamatokban maszkolásra használható. Kézzel eltérhető, ezért könnyen kezelhető és felragasztható. A szalag egyenes éllel téphető a magas sűrűségű szövet mentén. Maradványanyag mentesen eltávolítható, még akkor is, ha magas hőmérsékletnek van kitéve. Ez a szalag hatékonyan alkalmazható stencilezésre, továbbá könnyen letekercselhető (PV1) változatban és papír védőszalaggal (PV9) is kapható.

Fenntartható Szempontok

- 76% bioalapú tartalom a teljes termékben a bélés nélkül (tömeg szerint).



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Alkalmazások

*Többféle hőálló maszkolás járművek és gépek gyártása során végzett műveletekhez, pl. ablakok pereméhez, furatok fedéséhez és porszóráshoz, akár többszöri kemencés szárításhoz

*Csavaros leeresztőnyílások és leeresztő furatok fedése

*Lapos kábelek rögzítése, pl. tetőborításokon, ajtópaneleken és tükrökön

*Összeillesztés kétorsós gyártásnál

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	Akril bevonatú szövet	• Teljes vastagság	290 µm
• Ragasztóanyag típusa	hőre keményedő természetes gumi	• Fedőfólia színe	sárga
• Liner típusa	papír	• Fedőfólia vastagsága	76 µm
• Bioalapú (tömeg szerint)	76 %		

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04657>



tesa® 4657

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	7.5 %	• Kopásállóság	nagyon jó
• Szakítószilárdság	105 N/cm	• Liner release force	0.3 N/cm
• Egyenesen téphető szélek	nagyon jó	• Szemnagyság	145 threads/inch ²
• Kézzel téphetőség	nagyon jó	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	180 °C
• Könnyen rá lehet írni	igen	• Water resistance	jó

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	4.6 N/cm
-------------------	----------

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04657>