



tesa® 4129

Termék Információk



Egyoldalas ragasztószalag

Termékleírás

A tesa® 4129 PET hordozóval ellátott átlátszó ragasztószalag. Akril ragasztórendszere a megfelelő kezdeti tapadást egyesíti a nagyfokú nyírószilárdsággal. A termék a nedvességnek és a legtöbb vegyszernek ellenáll.

Szín: Átlátszó

Jellemzők

- The thin high-temperature tape conforms well around irregular shapes and its acrylic adhesive system combines good initial tack with high shear strength and provides a high short-term temperature resistance of 200°C.
- tesa® 4129 is resistant to humidity and most chemicals.
- High resistance to humidity and chemicals
- High short-term temperature resistance (200°C)
- Thin tape design for good conformability

Alkalmazások

A tesa® 4129 különösen alkalmas

- Filmszerű anyagok összeragasztásához
- Élvédelemre és megerősítésre
- Fényképnegatívok összeillesztéséhez
- Litográfiai montírozáshoz

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | PET fólia | • Teljes vastagság | 50 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | • Szín | átlátszó |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | |
|--------------------|-------|
| • Szakadási nyúlás | 140 % |
|--------------------|-------|

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 2.3 N/cm |
|-------------------|----------|

Kiegészítő információk

*Hőállóság (rövid távon): 200°C

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04129>



tesa[®] 4129

Termék Információk

Kiegészítő információk

*Szigetelőkéesség: 90,4 kV/mm

*Felületi ellenállás 4,32E+14 Ω

*Térfogati ellenállás 6,87E+15 Ωcm

*Szigetelőkéesség DIN EN 60243-1 alapján

*Felületi/Térfogati ellenállás DIN IEC 60093 alapján

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatók specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04129>