



tesa® 60760

Termék Információk



Padlójelölő szalag

Termékleírás

A tesaflex® 60760 módosított gumi-műgyanta ragasztóval bevont tartós, lágyított PVC szalag, mely kiváló tapadást tesz lehetővé számos felületre. A természetes gumi ragasztós rendszer erősen tart, jó kezdeti tapadású és rövid behatási idővel hamar eléri a végleges ragasztóerőt. Leszedés után nem hagy maga után visszamaradt anyagokat, így ideális ideiglenes vagy tartós beltéri felhasználásra. A stabil polivinil-klorid hordozó miatt a szalag nagyon erős, és rendkívül jól ellenáll a dörzsölésnek. Mivel kézzel eltéphető, a tesaflex® 60760 használata kényelmes, és számos jól látható színben rendelhető, melyek megfelelnek a biztonsági szabályoknak.

Jellemzők

- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines
- tesa®60760 has a flexible backing to cope with curves
- Durable and robust backing for floor marking applications; hand tearable
- Depending on its color, the floor-marking tape can be explicitly used as a warning tape.
- The modified natural rubber adhesive provides good adhesion to various surfaces.
- Thanks to the high degree of flexibility of the backing, it can also be used on rough surfaces and is also suitable for curved applications.

Alkalmazások

- *Alkalmos ideiglenes és általános célú figyelmeztetésekhez és jelölésekhez
- *Bármely mozgó és álló tárgy azonosítására és jelölésére használható
- *Többféle színben, sok különböző felhasználásra és iparágban használható
- *Az erős PVC hordozó jó ellenálló képességet biztosít a dörzsöléssel szemben
- *Kézzel eltéphető, ezért kényelmesen és gyorsan alkalmazható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | lágú PVC | • Teljes vastagság | 150 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 220 % | • Az elemet külön kell beszerezni | nem |
| • Szakítószilárdság | 33 N/cm | • Egyenetlen felületekhez | nagyon jó |
| • Az elem tartozék | nem | megfelelő | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60760>



tesa® 60760

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 2 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60760>