



tesa® 66108

Termék Információk



0,8 mm-es, kétoldalas PE habszalag autóiipari tükörlapok rögzítéséhez

Termékleírás

A tesa® 66108 egy kétoldalas ragasztószalag, amely egy PE habhordozóból és egy fokozott tapadású akril ragasztóból áll. 0,8 mm-es, vastagságával tökéletesen alkalmas járművek külső tükörlapjának alaplemezre szereléséhez fűtőelemmel vagy anélkül.

A fokozott tapadású akrilragasztó nagy kezdeti és végső tapadási szilárdsággal rendelkezik, különösen ABS és ABS/PC esetében, valamint jó hőállósággal.

A nagyfokú alakíthatóságnak köszönhetően a szalag kiváló nedvesedést biztosít és kiegyenlíti a tervezési tűréseket, ami megbízható kötést eredményez, különösen a nagyobb tömegű fényre sötétedő tükörlapok, valamint a könnyű és nehéz teherautók és buszok nagyobb méretű és nagyobb görbületű tükrei esetén. Ez a szilánkosodás elleni védelem és a hideghatásnak való ellenállás terén is kiváló teljesítményt eredményez.

Fő jellemzők

- Nagy kezdeti tapadási szilárdság
- Kiváló ellenállás a hideghatásnak
- Kiváló nedvesítési teljesítmény
- Jól alakítható PE habhordozó a tervezési tűrés kompenzálására
- Kiváló védelem a szilánkosodás ellen
- Jó hőállóság
- Kiváló feldolgozási tulajdonságok
- UV-állóság

Jellemzők

- High initial adhesive strength
- Excellent cold shock resistance
- Superior wet-out performance
- Conformable PE foam backing to compensate design tolerance
- Excellent splintering protection
- Good temperature resistance performance
- Excellent converting property
- UV resistant
- It has an excellent performance in splintering protection and cold shock resistance.
- The tackified acrylic adhesive features a high initial and ultimate adhesion strength especially to ABS and ABS/PC and a good temperature resistance.

Alkalmazások

A tesa® 66108 a járművek külső tükörlapjainak alaplemezre szereléséhez használható fűtőelemmel vagy anélkül.

Alkalmazási példák:

- Személyautó tükör fényre sötétedő tükörlappal

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=66108>



tesa® 66108

Termék Információk

Alkalmazások

- Könnyű és nehéz tehergépkocsik és buszok tükrei nagyobb méretben és nagyobb görbülettel

A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az Ön alkalmazását (beleértve az érintett hordozófelületeket is), hogy a megfelelő terméket tudjuk javasolni.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PE hab | • Teljes vastagság | 800 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Szín | fekete |
| • Liner típusa | papír | | |

Termékválaszték

- | | | | |
|--------------------|--------|-------------------------|--------|
| • Available colors | fekete | • Available thicknesses | 0.8 mm |
|--------------------|--------|-------------------------|--------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| • Szakadási nyúlás | 190 % | • Rövid távú hőállóság | 80 °C |
| • Szakítószilárdság | 8 N/cm | • Statikus szakítószilárdság 70°C | jó, közepes |
| • Hosszú távú hőállóság | 80 °C | • Statikus szakítószilárdság: 23° | nagyon jó |
| • Nedvességállóság | jó | • Tapadóképeség | nagyon jó |
| • Öregedésállóság (UV) | jó | | |

Tapadási értékek

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|----------|
| • Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 10 N/cm | • Tapadás PET-hez (14 nap után) | 10 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 10 N/cm | • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 1.7 N/cm |
| • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 10 N/cm | • Tapadás PP-hez (14 nap után) | 10 N/cm |
| • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 10 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 10 N/cm |
| • Tapadás PET-hez (kezdeti) | 10 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 10 N/cm |

Kiegészítő információk

Védőpapír:

PV0: barna pergamenpapír (71µm)

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=66108>



tesa[®] 66108

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=66108>