



tesa® 66108

Termék Információk



0,8 mm-es, kétoldalas PE habszalag autóipari tükörlapok rögzítéséhez

Termékleírás

A tesa® 66108 egy kétoldalas ragasztószalag, amely egy PE habhordozóból és egy fokozott tapadású akril ragasztóból áll. 0,8 mm-es, vastagságával tökéletesen alkalmas járművek külső tükörlapjának alaplemezre szereléséhez fűtőelemmel vagy anélkül.

A nagyfokú alakíthatóságnak köszönhetően a szalag kiváló nedvesedést biztosít és kiegyenlíti a tervezési tűréseket, ami megbízható kötést eredményez, különösen a nagyobb tömegű fényre sötétedő tükörlapok, valamint a könnyű és nehéz teherautók és buszok nagyobb méretű és nagyobb görbületű tükrei esetén.

Jellemzők

- Nagy kezdeti tapadási szilárdság
- Kiváló ellenállás a hideghatásnak
- Kiváló nedvesítési teljesítmény
- Jól alakítható PE habhordozó a tervezési tűrés kompenzálására
- Kiváló védelem a szilánkosodás ellen
- Jó hőállóság
- Kiváló feldolgozási tulajdonságok
- UV-álló
- Kiváló teljesítmény nyújt a szilánkosodás elleni védelem és a hideghatásnak való ellenállás terén is.
- A fokozott tapadású akrilragasztó nagy kezdeti és végső tapadási szilárdsággal rendelkezik, különösen ABS és ABS/PC esetében, valamint jó hőállósággal.

Alkalmazások

A tesa® 66108 a járművek külső tükörlapjainak alaplemezre szereléséhez használható fűtőelemmel vagy anélkül.

Alkalmazási példák:

- Személyautó tükör fényre sötétedő tükörlappal
- Könnyű és nehéz tehergépkocsik és buszok tükrei nagyobb méretben és nagyobb görbülettel

A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az Ön alkalmazását (beleértve az érintett alapelületeket is), hogy a megfelelő terméket tudjuk javasolni.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=66108>



tesa® 66108

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE hab	• Teljes vastagság	800 µm
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Szín	fekete
• Liner típusa	papír	• Fedőfólia színe	fehér, tesa logóval

Termékválaszték

• Elérhető liner	PE bevonatú papír	• Elérhető vastagságok	0.8 mm
• Elérhető színek	fekete		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	190 %	• Rövid távú hőállóság	80 °C
• Szakítószilárdság	8 N/cm	• Statikus szakítószilárdság 70°C	jó
• Hosszú távú hőállóság	80 °C	• Statikus szakítószilárdság: 23°	nagyon jó
• Nedvességállóság	jó	• Tapadóképesség	nagyon jó
• Öregedésállóság (UV)	jó		

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	10 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	10 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	10 N/cm	• Tapadás PET-hez (kezdeti)	10 N/cm
• Tapadás ABS-hez (fedett oldal, 14 nap után)	10 N/cm	• Tapadás PET-hez (14 nap után)	10 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	10 N/cm	• Tapadás PET-hez (fedett oldal, 14 nap után)	10 N/cm

Kiegészítő információk

Védőpapír:

PV0: barna pergamenpapír (71µm)



tesa® 66108

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=66108>