



tesa® 51207

Termék Információk



Különleges csúszós polietilén-UHMW szalag nyikorgás megakadályozására és dörzsölés elleni védelemre

Termékleírás

A tesa® 51207 az öregedésnek és dörzsölésnek ellenálló, nagy sűrűségű polietilén szalag tiszta akrilragasztós masszával, mely jól tapad poláris és nem poláris felületekre. A súrlódásgátló szalag kiváló ellenálló képességet nyújt vegyszerek, savak, lúgok és agresszív gázok ellen, valamint különösen jól ellenáll az UV-sugárzásnak. A tesa® 51206 kültéri ipari alkalmazások széles skálájához használható, de a gépjárműiparra optimalizáltuk zajvédelemhez és alkatrészek, szegélyek és kábelkötegek védelméhez mechanikai sérülések ellen. Ez az erős, dörzsölésnek ellenálló, nyikorgásgátló, csúszást elősegítő UHMW-polietilén szalag nagyon jól csúszik, valamint önkenő, így csökkenteni tudja a kopást és súrlódást. A szalag áttetszősége miatt könnyű az alkalmazása.

Alkalmazások

*A tesa® 51207 beltéren és kültéren használható nyikorgás megakadályozására és dörzsölés elleni védelemre

*Fémlemezről készült éles peremű alkatrészek maszkolása

*Gépkocsik teteje, csúszóajtók, kényes alkatrészek csúsztatása

*Zajcsökkentés és a kopás csökkentése pl. szegélyeknél

*Kábelkötegek védelme nagy súrlódásnak kitett területeken

*Alkalmazás látható területeken, pl. lökhárító, B oszlop, kerékház

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE	• Teljes vastagság	114 µm
• Ragasztóanyag típusa	tiszta akril	• Szín	translucent
• Liner típusa	pergamen		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	340 %	• Kopásállóság	nagyon jó
• Szakítószilárdság	53 N/cm		

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	4.3 N/cm
-------------------	----------



tesa® 51207

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51207>