




tesa® 6925

Fehér



Termék Információk

Nyomtatható, öntapadós és véd a jogosulatlan beavatkozástól

Termékleírás

A tesa® 6925 jelölőszalag használatát különösen akkor javasoljuk, ha kiemelkedő tartósságra és a legnagyobb hőmérséklettel szembeni kiváló ellenállásra van szükség.

Az akrilfólia öntapadós és kiváló kontraszttal nyomtatható, ami kiemelkedő kezdeti olvashatóságot eredményez; még nagy sűrűségű vonalkódok esetén is. A mérettartó alapanyag ellenáll a vegyi anyagoknak, a kopásnak, a hőmérsékletnek, az öregedésnek és az UV-fénynek. A ragasztórendszer gyantával módosított akrilból áll, amely még alacsony felületi feszültségű anyagokhoz is alkalmas.

Az ipari felhasználásra szánt ragasztószalag a jogosulatlan beavatkozástól védő, azonosító zárócímkeként használható egy termék teljes élettartama alatt, valamint adathordozó rendszerként intelligens folyamatirányításhoz. Jellemző alkalmazása a nyomtatott áramköri lapok jelölése. A tesa® 6925 még a forrasztási és tisztítási folyamatoknak is ellenáll.

Kapható: fehér színben

Alkalmazások

- Rendkívül tartós és ellenálló a vegyi anyagokkal, kopással, hőmérséklettel és UV-fénnyel szemben.
- Nagyon jó tapadás különböző felületeken
- Véd a jogosulatlan beavatkozástól: Roncsolás nélkül nem távolítható el

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	Akril	• Fedőfólia súly	65 g/m ²
• Ragasztóanyag típusa	akril	• Ragasztómenyiség	25 g/m ²
• Liner típusa	bevont papír	• Szalagvastagság	90 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Dézsmálásálló	igen	• Megfelelő lézer	Yb:YAG
• Eltarthatósági idő	24 months	• Nedvességállóság	nagyon jó
• Fagyásállóság	-50 °C	• Öregedésállóság (UV)	nagyon jó
• Hosszú távú hőállóság	120 °C	• Rövid távú hőállóság	270 °C
• Lefejtési erő a fedőfóliáról	2-6	• Vegyszerálló	nagyon jó

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=06925>



tesa® 6925

Fehér

Termék Információk

Tárolási feltételek

Tárolási feltételek

23°C, 50% RH, eredeti dobozban tárolva

Kiegészítő információk

Nyomtathatóság:

Szitanyomás javasolt. A festék tapadását és a kémiai ellenállást az adott esetre vonatkozóan kell elbírálni.

Hőtranszfer:

A tesa® 6925 precíz és nagy kontrasztú hőtranszfer-nyomtatásra alkalmas.

A nyomat minősége a nyomtató és a szalag kombinációjától függ. A legjobb eredmény elérése érdekében a nyomtatási sebességet és a fixáló henger hőmérsékletét be kell állítani.

Méretek:

Szélesség: igény szerint, hossz: 300 m

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=06925>