



tesa® 4615

Termék Információk



Általános célú ragasztószalag

Termékleírás

A tesa® 4615 általános célokra alkalmazható ragasztószalag. Színes PE rétegre laminált 27 mesh-es kevert szövetből áll. A termék oldószermentes technológiájú szintetikus gumi ragasztóval van ellátva.

Jellemzők

- Azonnal tapad, nagy tapadást biztosít különféle felületekhez
- Könnyen letekergethető, és kézzel könnyedén téphető
- Vízlepergető és tartós

Alkalmazások

A termék különféle egyszerű feladatokra alkalmazható, mint például

- Védőrétegek megtartására, pl. műanyag fóliák és papírlapok
- Huzalok, kábelek és laza tárgyak rögzítésére és kötegelésére
- Tömítésre, jelölésre és maszkolásra enyhén érdes felületeken is

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PE rétegelt szövet | • Teljes vastagság | 175 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szalagvastagság | 175 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------|
| • Szakadási nyúlás | 14 % | • Nedvességállóság | jó |
| • Szakítószilárdság | 40 N/cm | • Operation temperature up to | 60 °C |
| • Hand tearability | jó | • Szemnagyság | 27 threads/inch ² |
| • Kopásállóság | jó | • Tapadóképeség | nagyon jó |
| • Lowest application temperature | 5 °C | • Water resistance | jó |

Tapadási értékek

- | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Tapadás acélhoz | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|



tesa® 4615

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04615>