




tesa® 50650 Conformable

Termék Információk

PET maszkolószalag 220°C-ig szilikon ragasztóval



Termékleírás

A tesa® 50650 egy jól alakítható, áttetsző kék, hőálló maszkolószalag, amely poliészter hordozóval és szilikon ragasztóval rendelkezik. A tesa® 50650 különböző alkalmazásokhoz használható, különösen maszkolásra a porfestési folyamatok során, felületvédelemre és nem poláros anyagok ragasztásához. A maszkolószalag szilikon ragasztórendszere rendkívül hőállóvá teszi a szalagot, amely akár 30 percig is ellenáll a 220 °C-os extrém hőmérsékletnek.

Jellemzők

- Magas hőmérséklet-állóság (akár 220°C 30 percig).
- Maradéktalan eltávolíthatóság maszkoláshoz és felületvédelmi alkalmazásokhoz
- Jó alakíthatóság, vékony hordozó az éles festékszélékhez
- A hőálló szalag könnyen felhelyezhető és könnyen, egy darabban eltávolítható anélkül, hogy maradványokat hagyna maga után.
- A vékony szalag jól illeszkedik a szabálytalan formák köré, lehetővé teszi az éles festékszélék kialakítását, és kiválóan megköti a festéket.

Alkalmazások

- A tesa® 50650 ideálisan választás a porfestés során védendő területek lefedésére.
- A hőálló szalag 30 percig akár 220°C-os hőmérsékletet is kibír.
- A tesa® 50650 felületvédelmi alkalmazásokhoz használható
- A maszkolószalag maradéktalanul eltávolítható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PETP | • Teljes vastagság | 55 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szilikon | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 120 % | • Kézzel téphetőség | gyenge |
| • Szakítószilárdság | 50 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 220 °C | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.3 N/cm |
|-------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50650>



tesa® 50650 Conformable

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50650>