



tesa® 50551 Wheel Rim Protection



Termék Információk

Průhledná páska pro ochranu povrchů

Termékleírás

Průhledná ochranná páska tesa® 50551 se výborně hodí na ochranu citlivých natřených povrchů během přepravy. Díky průhlednosti pásky tesa® 50551 jsou poškození snadno rozpoznatelná. Díky dobré odolnosti vůči UV záření může tesa® 50551 zůstat na povrchu až do příjezdu ke koncovému zákazníkovi.

Výhody pro uživatele:

- Dobrá přilnavost k lakovaným a chromovaným povrchům
- Spolehlivé lepení během přepravy vozidla
- Šetří náklady díky menšímu počtu oprav
- Vynikající odolnost v exteriérech po dobu více než 6 měsíců
- Účinná prevence proti korozi brzdových kotoučů – zejména po skladování v námořním prostředí
- Snížení škod způsobených fixací vozidla během námořní přepravy
- Snadné použití: snadné a levné použití a odstranění
- Žádné leštění po odmaskování
- Snadná likvidace. Fólie i lepidlo jsou ekologické

Jellemzők

- Reliable bonding to painted and chromed finishes
- Traceless removal
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Potential cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Effective prevention against brake disk corrosion – particularly after storage in maritime environments
- Reduction in damage caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply
- Simple, low-cost application and removal processes
- No polishing after unmasking
- Due to good UV resistance, tesa® 50551 Wheel Rim Protection can remain on the surface until arrival at the end customer.

Alkalmazások

- Ochrana lakovaných ploch (ráfků) během montáže, skladování a přepravy

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PE fólia | • Teljes vastagság | 70 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa[®] 50551

Wheel Rim Protection

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	200 %	• Stancoláshoz megfelelő	igen
• Szakítószilárdság	11 N/cm	• Vegyszerálló	jó
• Könnyen eltávolítható	igen		

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	1.2 N/cm
-------------------	----------

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50551>