




tesa® 60251

Termék Információk



55 µm-es, kétoldalas, szürke, elektromosan vezető, eltávolítható szőtt szalag

Termékleírás

A tesa® 60251 egy szürke, kétoldalas, elektromosan vezető öntapadó szalag. Elektromosan vezető szőtt hordozóból áll, amelynek egyik oldala elektromosan vezető tartós ragasztóval, másik (nyitott) oldala pedig egy speciális elektromosan vezető, eltávolítható ragasztóval van bevonva.

A tesa® 60251 főbb jellemzői:

- Vastagság: 55 µm
- Kiváló elektromos vezetőképesség XYZ irányban, még nagy hőmérséklet és páratartalom mellett is.
- Fokozott tapadás még kedvezőtlen környezeti feltételek mellett is
- Nagyon jó eltávolíthatóság

Alkalmazások

- EMC alkalmazások, például földelés
- Elektrosztatikus kisülési alkalmazások

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	vezetőképessé szövet	• Szín	szürke
• Ragasztóanyag típusa	vezetőképessé akrilát	• Fedőfólia színe	fehér/kék logó
• Liner típusa	PE bevonatú papír	• Fedőfólia vastagsága	120 µm
• Teljes vastagság	55 µm		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Elektromos érintésállóság z-irányban (azonnali), 95%RH tárolás esetén	0.05 Ohm / square inch	• Rövid távú hőállóság	180 °C
• Fedőfólia lefejtési ereje	könnyű	• Surface resistance x-y-direction	0.2 Ohm / square

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz (14 nap után), végleges oldal	7.6 N/cm	• Tapadás acélhoz (azonnali), végleges oldal	4.6 N/cm
• Tapadás acélhoz (14 nap után), visszaszedhető oldal	1.3 N/cm	• Tapadás acélhoz (azonnali), visszaszedhető oldal	0.5 N/cm

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60251>



tesa® 60251

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60251>