



# tesa® 4289

## Termék Információk



Rendkívül erős kötegelőszalag

### Termékleírás

A tesa® 4289 nagy igénybevételre tervezett nyújtott polipropilén kötegelőszalag természetes gumi ragasztórendszerrel.

A tesa® 4289 ragasztószalagot rendkívül nagy szakítószilárdság és ugyanakkor kismértékű megnyúlás jellemzi. A termék nagymértékben kopásálló.

### Jellemzők

- tesa® 4289 features very high tensile strength with low elongation at the same time.
- The product is highly abrasion resistant.

### Alkalmazások

Üveg felületi védelme, nehéz acélcsövek kötegelése, Rakatrögzítés és tárolás, kis sűrűségű hengerelt acél és kidolgozott fémek véglezárása.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                  |                    |        |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | MOPP             | • Teljes vastagság | 144 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi |                    |        |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |          |                             |      |
|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás  | 35 %     | • Nincs elszíneződés        | igen |
| • Szakítószilárdság | 420 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |

### Tapadási értékek

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 5 N/cm |
|-------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4289

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04289>