



# 50530 PV3



## Termék Információk

Ideiglenes védőfólia frissen festett felületekhez

### Termékleírás

A tesa® 50530 "Bodyguard" biztosítja a legjobb védelmet a frissen festett autóelemek részére. Közvetlen a festés után alkalmazva a tesa® 50530 véd az esetleges sérülések ellen.

A jó UV-állóságnak és a tökéletes festékekkel való összeegyeztethetőségnek köszönhetően, a tesa® 50530 biztonságos módja az autók védelmének a szállítás során.

Felhasználói előnyök:

- Jó tapadás festett felületekhez és számos nem festett műanyaghoz
- Megbízható kötés szállítás során (160 km/h - 100 mph sebesség felett tesztelve)
- A kevesebb utójavító munka és végső helyreállítási igény miatt csökkennek a költségek
- Kültéren, akár 9 hónapos tárolás során is megőrzi a festett felületet
- Könnyen felvihető. Egyszerű és olcsó alkalmazást, illetve eltávolítást biztosít
- Maszk eltávolítása után nincs szükség fényezésre
- Egyszerű ártalmatlanítás. Mind a fólia, mind a ragasztó környezetbarát.

### Jellemzők

- Reliable protection
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste
- Due to the good UV-resistance and perfect paint compatibility, tesa Bodyguard® 50530 PV3 is the most reliable way to protect cars during the transportation process.

### Alkalmazások

- Festett fémfelületek (autóelemek) védelme összeszerelés, raktározás, szállítás során

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                     |                    |       |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga        | poliolefin fólia    | • Teljes vastagság | 79 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | etilén-vinil-acetát |                    |       |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50530>



# 50530

## PV3

### Termék Információk

#### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	800 %	• Stancoláshoz megfelelő	igen
• Szakítószilárdság	30 N/cm	• Vegyszerálló	nagyon jó
• Könnyen eltávolítható	igen		

#### Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	0.9 N/cm
-------------------	----------

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50530>