



tesa® 4324

Termék Információk



Rugalmas finoman kreppelt papír maszkoló szalag

Termékleírás

A tesa® 4324 enyhén kreppelt és nedvességálló papír maszkoló szalag kiváló rugalmassággal és nagyfokú szakítószilárdsággal.

Fenntartható Szempontok



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Alkalmazások

A tesa® 4324 magas hőmérsékleten száradó festékekkel történő festékszórás esetén maszkolásra használható (80 °C-ig).

További felhasználási lehetőségek:

- fonalnyalábok összefogása
- fotópapír, furnérlemez összeragasztása
- kötszertekercsek

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | enyhén kreppelt papír | • Bioalapú (tömeg szerint) | 48 % |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Teljes vastagság | 280 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 17 % | • Kézzel téphetőség | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 46 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Hőmérsékletállóság (60 perc) | 80 °C | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 4 N/cm |
|-------------------|--------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04324>



tesa® 4324

Termék Információk

Kiegészítő információk

A rugalmasság és a lágy ragasztó lehetővé teszik a durva felületekhez, összetett formákhoz, kontúrokhoz való jó tapadást.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04324>