



# tesa® 4660

## Termék Információk



Textilní páska s potahem z akrylátové pěny s možností potisku

### Termékleírás

tesa® 4660 je speciální textilní páska s vrstvou akrylátové pasty a možností potisku. Základem je tkaná bavlněná textilie s hustotou 145 jako nosič a teplem aktivované lepidlo z přírodního kaučuku.

tesa® 4660 je pružná, ale zároveň silná.

Vlastnosti:

- Vysoká přilnavost na téměř každém povrchu
- Lze odstranit beze stop
- Lze flexograficky potisknout
- Vysoká teplotní odolnost
- Velmi vysoká pevnost v tahu
- Vynikající páska pro vysekávání, dostupná s krycí vrstvou jako tesa® 4660 PV9
- Je k dispozici ve dvou barvách: bílé a žluté

### Sustainable Aspects

- 68% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Jellemzők

- High adhesion on almost every surface
- Removable without residues
- Excellent flexo printable surface
- High temperature resistance
- Very high tensile strength
- Excellent tape for die-cuts, available with liner as tesa® 4660 PV9

### Alkalmazások

tesa® 4660 se používá především k označování kabelů a dalších součástí elektrických zařízení.

- Vytváření a značení kabelových svazků pro elektroinstalace a izolace
- Značení v rozvodných skříních
- Značení v elektrických komponentech
- Uzavírání plechovek a trubek
- Značení s tištěnými výseky

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04660>



# tesa® 4660

## Termék Információk

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	Akril bevonatú szövet	• Teljes vastagság	262 µm
• Ragasztóanyag típusa	hőre keményedő természetes gumi	• Fedőfólia színe	sárga
• Liner típusa	papír	• Fedőfólia vastagsága	76 µm
• Bioalapú (tömeg szerint)	68 %		

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	7.5 %	• Könnyen rá lehet írni	igen
• Szakítószilárdság	100 N/cm	• Kopásállóság	nagyon jó
• Egyenesen téphető szélek	nagyon jó	• Stancoláshoz megfelelő	igen
• Hand tearability	nagyon jó	• Szemnagyság	145 count per square inch
• Hőmérsékletállóság (30 perc)	180 °C	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	180 °C
• Könnyen eltávolítható	igen	• Water resistance	jó

### Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	4 N/cm
-------------------	--------

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04660>