



tesa® 51608

Termék Információk



Poliészter szövetszalag rugalmasság és zajcsillapítás biztosítására

Termékleírás

A tesa® 51608 poliészter szövet kötegelőszalag gumialapú ragasztóval, melyet kézi alkalmazásra fejlesztettünk ki. Ez a szövetszalag jó kezdeti tapadású és csak rövid száradási időre van szüksége, mielőtt eléri végleges ragasztóerejét. A természetes gumi ragasztó kiváló kötést biztosít mind poláris, mind nem poláris felületekhez. A tesa® 51608 univerzális szalag kábelkötegek kötözéséhez az utastérben. Lényeges tulajdonságokat egyesít, például zajcsökkentés, C osztályú besorolás hangtompításra, ellenálló képesség a dörzsöléssel szemben és erős kötegelés, miközben a köteg rugalmas marad és könnyen fel tudja szerelni a gyártó. A szalag rugalmas, stabilan letekercselhető és kézzel eltérhető, ezért használata kényelmes.

Alkalmazások

- *Az utastérben használva rugalmasságot és zajcsillapítást biztosít
- *Erős tapadást nyújt magas vagy alacsony felületi energiájú felületeken
- *Stabilan letekercselhető és kézzel eltérhető, ezért használata könnyű
- *Ideális zajcsillapításhoz
- *A termék ellenáll a dörzsölésnek
- *A szalag használat után maradványanyag mentesen eltávolítható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékválaszték

- Elérhető színek fekete

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Szakadási nyúlás | 20 % | Letekercselési erő (tekercs szélessége ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| Szakítószilárdság | 40 N/cm | Temperature resistance max. | 105 °C |
| Kopásállóság (10mm-es tengelyen, LV312) | Class B | Temperature resistance min. | -40 °C |
| Kopásállóság (5mm-es tengelyen, LV312) | Class A | Zajcsillapítás (LV312) | Class C |
| Letekercselési erő (tekercs szélessége > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | | |

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 3 N/cm



tesa® 51608

Termék Információk

Tárolási feltételek

Tárolási feltételek

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Kiegészítő információk

A hőellenállást 3000 órán át az LV312 teszttel mérték.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51608>