



tesa® 51206

Termék Információk



Különleges csúszós polietilén-UHMW szalag nyikorgás megakadályozására és dörzsölés elleni védelemre

Termékleírás

A tesa® 51206 az öregedésnek és dörzsölésnek ellenálló, nagy sűrűségű polietilén szalag tiszta akrilragasztós masszával, mely jól tapad poláris és nem poláris felületekre. A súrlódásgátló szalag kiváló ellenálló képességet kínál vegyszerek, savak, lúgok és agresszív gázok ellen. A tesa® 51206 ipari alkalmazások széles skálájához használható, például szállításra, csomagolásra, az élelmiszeriparban, nyomdaiparban, műanyag- és alumínium-feldolgozásban és textiliparban. Ez az erős, dörzsölésnek ellenálló, nyikorgásgátló, csúszást elősegítő UHMW-polietilén szalag nagyon jól csúszik, valamint önkenő, így csökkenteni tudja a kopást és súrlódást. A szalag áttetszősége miatt könnyű az alkalmazása.

Alkalmazások

- *Beltéren használható nyikorgás megakadályozására és dörzsölés elleni védelemre
- *Zajcsökkentés palackozó- és csomagolóállomásokon
- *Használható kényes elektronikai alkatrészek csúszásának elősegítésére
- *Zajcsökkentésre és a kopás csökkentésére használható szegélyeken
- *Csúszás segítése gépkocsik tetejénél, fénymásolóknál, faxokban, fiókoknál, érmekiadóknál stb.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE	• Teljes vastagság	114 µm
• Ragasztóanyag típusa	tiszta akril	• Szín	áttetsző
• Liner típusa	fehér		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakítószilárdság	43 N/cm	• Kopásállóság	nagyon jó
---------------------	---------	----------------	-----------



tesa® 51206

Termék Információk

Kiegészítő információk

A tesa® 51206-ot papír béléscsővön kínáljuk átalakításra és stancolásra.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51206>