



tesa® 4541

Termék Információk



Könnyen alakítható bevonat nélküli szövetszalag

Termékleírás

A tesa® 4541 nagyon jó szakadásálló bevonatlan szövetszalag. Alapja 145 szemes műselyem szövet hordozó és természetes gumi ragasztóanyag.

A tesa® 4541 nagyon rugalmas és jól alakítható szalag, számos felhasználási célra.

Jellemzői:

- jó tapadás még durva és olajos felületeken is
- gyűrődés nélkül alkalmazkodik egyenetlen felületekhez
- könnyen írható, ideális jelölőszalag
- nagy szakítószilárdság
- sima és könnyen alakítható
- 5 színben: fekete, fehér, szürke, piros, barna

Fenntartható Szempontok

- 87% bioalapú szén-dioxid-tartalom a teljes termékben.



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Alkalmazások

- Nehéz kartonok, vödrök, fémedények kézi vagy gépi lezárása
- Filmdobozok, csatlakozódobozok lezárása, hézaglezárás
- Kábelek, rudak, lécek kötegelése
- Kábelkötegelés
- Szegélyek biztosítása
- Könyvborítók megerősítése
- Műanyag bilincsek ráerősítése kábeltömlőkre
- Hokiütők megerősítése
- Számos alkalmazás az állatgyógyászatban, kisebb-nagyobb állatok kötözése

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | bevonatlan szövet | • Bioalapú (bioszén-tartalom) | 87 % |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Teljes vastagság | 270 µm |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04541>



tesa® 4541

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	16 %	• Kopásállóság	jó
• Szakítószilárdság	90 N/cm	• Szemnagyság	145 threads/inch ²
• Hátoldal megjelenése (vizuális)	matt	• Temperature resistance	130 °C
• Könnyen rá lehet írni	igen	(removability from aluminum after 30 min exposure)	

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	3.6 N/cm
-------------------	----------

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04541>