



tesa® 4541

Termék Információk



Jól alakítható, bevonatmentes szövetszalag

Termékleírás

A tesa® 4541 egy rendkívül szakadásálló, bevonatmentes szövetszalag. Az alapja egy 145-ös hálós műselyemszövet hordozó és természetes gumi ragasztó. A tesa® 4541 nagyon rugalmas és jól alakítható szalag, amely számos különféle alkalmazáshoz megfelelő.

Fenntartható Szempontok

- 87% bioalapú szénttartalom a teljes termékben (EN 16640 szerint tesztelve)



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- Jó tapadás még érdes és olajos felületeken is
- Gyűrődés nélkül illeszkedik a felületekhez
- Könnyen írható, ideális jelölőszalag
- Az FMVSS 302 szerinti besorolás: SE/NBR*

Alkalmazások

- Védőfelszerelések gyártásánál használják
- Könyvborítók és hokiutók megerősítése
- Sípcsontvédő rögzítése

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| Hátlap anyaga | bevonatlan szövet | Bioalapú (bioszén-tartalom) | 87 % |
| Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | Teljes vastagság | 270 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------------------|---------|--|-------------------------------|
| Szakadási nyúlás | 16 % | Kopásállóság | jó |
| Szakítószilárdság | 90 N/cm | Szemnagyság | 145 threads/inch ² |
| Hátoldal megjelenése (vizuális) | matt | Temperature resistance | 130 °C |
| Könnyen rá lehet írni | igen | (removability from aluminum after 30 min exposure) | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04541>



tesa® 4541

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 3.6 N/cm

Kiegészítő információk

*önkioltó / nincs égési sebesség az FMVSS 302 szerint nem gyúlékony anyagból készült kompozitként tesztelve

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04541>