



tesa® 51134

Termék Információk



Felületvédő és maszkoló szalag

Termékleírás

A tesa® 51134 átlátszó, ragasztós rögzítésű polietilén szalag akrilragasztóval. Az akrilragasztó nagyon jól ellenáll a nedvességnek, UV-fénynek, ózonnak és öregedésnek, valamint 90 °C-ig hőálló. A maszkoló szalag égésgátló hatású, ellenáll a nagynyomású mosásnak, és jól tapad rá a festék. A tesa® 51134 ideális nagy műanyag felületek maszkolására professzionális festési eljárások során. A tesa® 51134 beltéri védőszalag kissé strukturált felületekre. Felhasználás után a maszkoló szalag könnyen leszedhető az alatta levő felület megrongálódása nélkül.

Alkalmazások

- *A tesa® 51134 ipari alkalmazások széles skálájához használható maszkoló szalag
- *Ez a festőszalag ideális maszkoláshoz festési alkalmazások során
- *A maszkoló szalag különböző felületek védelmére használható por és sérülés ellen
- *A tesa® 51134 könnyen, a felület megrongálódása nélkül leszedhető

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PE fólia | • Teljes vastagság | 84 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|------|
| • Szakítószilárdság | 15 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |
|---------------------|---------|-------------------------|------|

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 2.4 N/cm |
|-------------------|----------|



tesa® 51134

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51134>