



tesa® 4590

Termék Információk



Általános célú egyirányban szálerősített szalag

Termékleírás

A tesa® 4590 egy általános célú, egyirányú üvegszál erősítéssel ellátott szalag, mely poliészter filmre laminált üvegszálakra épül. Ez a szalag ipari kötegelési, rakatrögzítési és rögzítési alkalmazásokhoz használható. A tesa® 4590 egyesíti a jó hosszirányú szakítószilárdságot a nagyon kis megnyúlással. A szintetikus gumi ragasztós rendszer erős kötést biztosít számos felülethez, akár nem poláris felületekhez, például polietilénhez és polipropilénhez is. A tesa® 4590 nagyon jól kezdeti tapadású, és rövid idő alatt eléri a maximális ragasztóerőt. Ezenkívül a szalag kiválóan ragad különböző bordás és sima kartonfelületekre. A tesa® 4590 tépésálló.

Alkalmazások

*A tesa® 4590 egyirányban, üvegszál-erősítésű szalag, melyet számos ipari alkalmazáshoz használnak, például:

- *Kötegelés és rakatrögzítés
- *Kartondobozok nagy igénybevétellel járó lezárása
- *Rögzítés szállítmányozás során
- *Rögzítés
- *Végek lezárása

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | üvegszál / PET | • Teljes vastagság | 105 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | |
|---------------------|----------|
| • Szakítószilárdság | 250 N/cm |
|---------------------|----------|

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 9 N/cm |
|-------------------|--------|



tesa® 4590

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04590>