



tesa® 60650

Termék Információk



Univerzális alumínium szalag - 50 µ fólia

Termékleírás

A tesa® 60650 egy 50 µm (2 mil) vastagságú alumíniumfólián alapuló, univerzális alumínium szalag, átlátszó akril ragasztóval.

Jellemzők

- Mechanikailag stabil és jól alakítható
- * Könnyen letekerhető
- * Állandó alkalmazásokhoz felhasználható
- * Védelem a nedvességgel, gázokkal és gőzökkel szemben
- * Elektromos- és hővezető
- * Öregedésálló
- * Hő- és fényvisszaverő
- * Égésgátolt a DIN 4102, B1 osztály szerint
- * Égésgátolt az UL 510A szabvány követelményeinek megfelelően

Alkalmazások

- Hűtőtekercsek szerelése a háztartási készülékek iparában
- Hőszigetelés, csatornák és csövek illesztése és tömítése
- Hordozófelületek elektromos- és hővezetővé tétele
- Hősugárzás visszaverése

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|----------------|
| • Hátlap anyaga | alufólia | • Liner típusa | egyáltalán nem |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | • Teljes vastagság | 90 µm |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60650>



tesa® 60650

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 6 % | • Könnyen eltávolítható | nem |
| • Szakítószilárdság | 40 N/cm | • Operation temperature from | -40 °C |
| • Hátdoldal megjelenése (vizuális) | reflective | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Kézzel téphetőség | nagyon jó | | |

Tapadási értékek

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 0.5 N/cm | • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 6 N/cm |
| • Tapadás üveghez (kezdeti) | 9 N/cm | • Tapadás acélhoz | 9 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (kezdeti) | 4.5 N/cm | | |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60650>