



tesa® 52307

Termék Információk



Kompresszibilis hüvelyeken alkalmazott nagyon vékony fotopolimer klisék ragasztásához

Termékleírás

A tesa® 52307-et különösen összenyomható habosított hüvelyeken alkalmazott szélespályás flexografikus nyomtatásnál használt nagyon vékony (0.76mm [0.030"] vagy 1.14mm [0.045"]) fotopolimer klisék ragasztására tervezték.

Ennél a kliséragasztónál a szalag két oldalán a tapadási erő jelentősen különbözik. Ennek eredményeként, a szabad oldali tapadás elég nagy a kompresszibilis hüvely egyenetlen felületén a biztonságos rögzítés elősegítéséhez, míg a klisé oldali optimális tapadás a klisé pontos és stabil elhelyezését biztosítja a nyomtatás során bármilyen elmozdulás és a szél felemelkedése nélkül.

A tesa® 52307 a vékony kliséknek az kompresszibilis hüvelyekről való leszedésekor is biztonságos marad, valamint a későbbiekben könnyen és nyom nélkül eltávolítható.

A piacon kapható különböző összenyomható bevonatok (gumi, hab, PU) miatt, a teljes gyártás megkezdése előtt, ajánlott egyéni alkalmazási vizsgálatokat végezni a tesa® 52307-tel.

Alkalmazások

A tesa® 52307 különösen alkalmas nagyon vékony (0.76mm [0.030"] vagy 1.14mm [0.045"]) fotopolimer klisék montírozásához, kompresszibilis habosított hüvelyeken, széles tekercses flexónyomtatásban.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------|----------------|----------|
| • Hátlap anyaga | PVC fólia | • Liner típusa | pergamen |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | |
|------------------------|----|
| • Vastagsági kategória | 70 |
|------------------------|----|



tesa® 52307

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=52307>