



tesa® 6940 PV3 Fekete Fényes FPA

Termék Információk

Nagy sebességgel jelölhető és öntapadó

Termékleírás

A tesa® 6940 egy kétrétegű, törékeny akrilfólia. A lézeres jelölés és a vágás egy lépésben történik, ami lehetővé teszi bármilyen kívánt címkevariáció vagy formátum megvalósítását egyetlen anyag felhasználásával.



Ez a nagy teljesítményű termék egy termék a teljes élettartama alatt hamisíthatatlan azonosító címkéként használható, valamint adathordozó rendszerként is intelligens folyamatirányításhoz.

(fekete: legfeljebb 4000 mm/mp, sárga: legfeljebb 1000 mm/mp).

Kapható: fekete (fényes) és sárga színben

Jellemzők

- A nagy sebességű lézer használata kifejezetten gyors jelölést tesz lehetővé.
- A hordozó rendkívül ellenálló a vegyi anyagokkal, a kopással, a hőmérséklettel és az öregedéssel szemben.
- A ragasztórendszer gyantával módosított akrilból áll, amely még alacsony felületi feszültségű felületekhez is alkalmas.

Alkalmazások

- A nagyon gyors jelölés nagy sebességű lézeres hardverrel együtt érhető el
- Nagy kontraszt és kiváló jelölési pontosság
- Nagyon ellenálló a hővel, kopással és vegyi anyagokkal szemben
- Véd a jogosulatlan beavatkozástól: a manipuláció látható nyomot hagy
- Nem távolítható el a címke roncsolása nélkül
- Rugalmas formázás és címketervezés: jelölés és vágás lézerrel
- Hatékony: előre gyártott címkék sokaságát helyettesíti
- Az igény szerinti előállítás csökkenti a raktározási igényeket

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=06940>



tesa® 6940

PV3 Fekete Fényes FPA

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	Akril	• Liner típusa	bevont papír
• Ragasztóanyag típusa	akril	• Fedőfólia súly	120 g/m ²

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Dézsmálásálló	igen	• Nedvességállóság	nagyon jó
• Fagyásállóság	-40 °C	• Öregedésállóság (UV)	nagyon jó
• Hosszú távú hőállóság	120 °C	• Rövid távú hőállóság	270 °C
• Lefejtési erő a fedőfóliáról	0,5-10	• Vegyszerálló	nagyon jó
• Megfelelő lézer	CO ₂ , Nd:YAG, Yb:YAG		

Tárolási feltételek

Tárolási feltételek

23°C, 50% RH, eredeti dobozban tárolva

Kiegészítő információk

Standard méretek:

6940 PV6 fekete: szélesség 100 mm és 120 mm, hosszúság 200 m

6940 PV3 sárga: szélesség 120 mm, hosszúság 300 m

Választék és műszaki adatok:

6940 PV6 fekete/fehér fényes: ragasztó 35 g/m², vastagság 140 µm védőréteg nélkül. Színkód: 04

6940 PV3 sárga/fekete: ragasztó 25 g/m², vastagság 105 µm védőréteg nélkül. Színkód: 17, RAL 1021-hez hasonló

A PV6 fólia vastagabb és merevebb, mint a PV3 anyag, és bizonyos esetekben előnyösebben kezelhető.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=06940>



tesa® 6940 PV3 Fekete Fényes FPA

Termék Információk

Kiegészítő információk

Kérjük, vegye figyelembe: A sárga szín korlátozottan ellenálló az UV sugárzásnak. Javasoljuk, hogy használat előtt tesztelje a kültéri alkalmazásra való alkalmasságot. Segítségért és tanácsért forduljon tesa tanácsadójához.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=06940>