



tesa® Professional 67001

Vakolószalag, 6 hétig UV-álló

Termék Információk

Vakolószalag, 6 hétig UV-álló

Termékleírás

A tesa® sPVC dombornyomott vakolószalag erejét az sPVC hordozó biztosítja, ezért sokoldalú társ minden építkezésnél. A szalag használható maszkolószalagként, védelmet biztosít a kereteknek és homlokzatoknak. Még kissé érdes felületekre is stabilan tapad. A szalagot kézzel le lehet tépni, a dombornyomott hordozó mindig egyenes szélét biztosít. Ennek köszönhetően a vakolószalag megbízhatóan használható. A már említett munkákon kívül a természetes gumi ragasztó ereje a strapabíró hordozóanyaggal kombinálva azt is eredményezi, hogy más anyagok stabil kötegelésére is használhatja. A vakolószalag ugyanilyen okból használható tárgyak rögzítésére is, ami munka közben mindig komoly segítséget jelent. Ez a narancs vagy sárga színben kapható szalag hasznos kiegészítője bármely szerszámkészletnek.

Alkalmazások

- Megbízható festőszalag, mely vakoláshoz használható
- Jól használható tárgyak kötegelésére és rögzítésére is
- Ha kézzel tépik le, a dombornyomott hordozó egyenes szélét biztosít
- +5 és +60 °C között használható, bírja az enyhébb hideget és a szélsőséges meleget is
- Hosszan tartó védelem az UV-sugárzás ellen – maradékmentes biztonság 6 hétig
- Kissé érdes felületeken is jól tart
- A hordozó anyaga lehet narancsszínű vagy sárga
- A szalag összetétele: a hordozó anyaga sPVC, a ragasztó természetes gumi
- Kapható méretek: 33 m : 30 mm; 33 m : 50 mm

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PVC fólia | • Teljes vastagság | 130 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | gumi alapú | • Szín | sárga |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| • Szakadási nyúlás | 130 % | • Nedvességállóság | jó |
| • Szakítószilárdság | 22 N/cm | • Öregedésállóság (UV) | jó |
| • Egyenesen téphető szélek | jó | • Párásodás | jó |
| • Egyenetlen felületekhez megfelelő | nagyon jó | • Rövid távú hőállóság | 60 °C |
| • Hand tearability | nagyon jó | • Water resistance | jó |
| • Kopásállóság | jó | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=67001>



tesa® Professional 67001

Vakolószalag, 6 hétig UV-álló

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 1.6 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=67001>