



tesa® Öntapadó akasztószög csempéhez és fémhez, 4 kg



Termék Információk

BNR 77766

Termékleírás

öntapadó akasztószög 4 kg-ig. Tökéletes megoldás díszítőelemek és konyhai eszközök sima és szilárd felületekre, például csempére és fémre történő, fúrás nélküli rögzítéséhez.

Jellemzők

- öntapadó akasztószög sima és szilárd felületekre, például beltéri csempére
- Akasztószögenként legfeljebb 4 kg, 2 akasztószög használata esetén pedig legfeljebb 8 kg súlyú tárgyakhoz
- A falra ragasztás nyom nélkül eltávolítható
- Használja fel újra egy új ragasztószalaggal!

Alkalmazások

Használati útmutató – Lépésről lépésre1. A lehető legjobb kötés biztosítására tisztítsa meg a felületet szilikonmentes ablaktisztító szerrel vagy metil-alkohollal. A felületnek alkalmazás előtt teljesen száraznak kell lennie.

2. Ragassza fel a ragasztócsíkot a durvább felületre.

3. Nyomja oda a teljes ragasztócsíkot egyenletesen legalább 5 másodpercig, majd vegye le a védőfóliát. Ügyeljen arra, hogy közben ne érjen hozzá a szabadon lévő ragasztós területhez.

4. Ezután helyezze fel a tesa® öntapadó akasztószöget úgy, hogy a ragasztócsík felső szélére igazítja, majd lehajtja. Nyomja oda a teljes akasztószöveget egyenletesen legalább 5 másodpercig.

5. A fül a tárgy mögött vagy az akasztószög alatt maradjon hozzáférhető, hogy a szöveget könnyen le lehessen szedni.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|------|
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Holding power of strip up to | 4 Kg |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------|
| • Anyag | PS (polisztirol) | • Újrafelhasználható | igen |
| • Application temperature from | -15 °C | • UV-állóság | nem |
| • Nedvességállóság | nem | • Vegyszerálló | nem |
| • Nyom nélkül eltávolítható | igen | • Veszélyes anyag | nem |
| • Olaj- és zsírálló | nem | • Vízhatalan | nem |
| • Ozone resistance | nem | | |



tesa® Öntapadó akasztószög csempéhez és fémhez, 4 kg

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>