



tesa® extra Power átlátszó szalag

Termék Információk



BNR 56349

Termékleírás

A tesa® extra Power Transparent egy átlátszó öntapadó javítószalag felületek széles köréhez. Vízálló és időjárásálló.

Jellemzők

- Kitűnő tapadás sokféle felülethez
- Erős, öregedésálló ragasztó
- Időjárás- és vízálló
- Kiváló oldószer-ellenállás
- Ideális javításokhoz átlátszó műanyagokon és ideiglenes javításokhoz megrepedt üvegeken

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PE fólia | • Teljes vastagság | 140 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| • Szakítószilárdság | 20 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | nem |
| • Alkalmazási hőmérséklet | +50 °C | • Olaj- és zsírálló | nem |
| • Application temperature from | +10 °C | • Oldószermentes | igen |
| • Felhasználási terület | Kültéri | • Öregedésállóság (UV) | igen |
| • Feszültség | 400 % | • Ozone resistance | igen |
| • Hőmérsékletállóság | igen | • Ragasztóerő | Nagyon erős tapadás |
| • Írható | nem | • Szakadásálló | igen |
| • Kézzel téphetőség | igen | • UV-állóság | igen |
| • Környezetbarát csomagolás | nem | • Vízhatlan | igen |
| • Megfelelő felületek | A legtöbb műanyag,
Üveg, Akrilüveg | • Water resistance | igen |
| • Nedvességállóság | igen | | |



tesa® extra Power átlátszó szalag

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>