



tesa® extra Power ECO REPAIR

Termék Információk

BNR 56431, 56432, 56435, 56436

Termékleírás

Ha extra szakítószilárdságot és hosszan tartó tapadást nyújtó, strapabíró ragasztószalagot keres, a tesa® extra Power Eco jelenti a környezetbarát alternatívát.

Jellemzők

- Kézműves tevékenységekhez, javításhoz, rögzítéshez, kötegeléshez, erősítéshez, jelöléshez és minden másához.
- Szakadásálló, de kézzel könnyen téphető
- Írható
- Fekete, szürke és fehér színben kapható

Környezeti szempontok:

- Természetes és fenntartható szálak
- 64%-ban biológiai alapú anyag
- Oldószermentes nyersgumi-ragasztó

Csomagolás:

- 80%-ban újrahasznosított karton

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | Akril bevonatú szövet | • Teljes vastagság | 280 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |



tesa® extra Power ECO REPAIR

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakítószilárdság	70 N/cm	• Nyom nélkül eltávolítható	igen
• Alkalmazási hőmérséklet	+50 °C	• Olaj- és zsírálló	nem
• Application temperature from	+10 °C	• Oldószermentes	igen
• Felhasználási terület	Kültéri	• Öregedésállóság (UV)	igen
• Feszültség	9 %	• Ozone resistance	igen
• Hőmérsékletállóság	igen	• Ragasztóerő	Erős tapadás
• Írható	igen	• Szakadásálló	igen
• Kézzel téphetőség	igen	• UV-állóság	igen
• Megfelelő felületek	Sima fa, Csempe, Tégla, Üveg, Akrilüveg, Karton, Vakolat, Papír, Fém, Acél, Kő	• Vízhatlan	nem
		• Water resistance	igen
• Nedvességállóság	igen		

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>