



tesa® Waterproof XL

Termék Információk

BNR 40519

Termékleírás

A vízálló tesa® Powerstrips Waterproof XL ragasztócsík remek megoldás tárgyak fürdőszobában és egyéb nedves terekben történő felrögzítésére. Az extra nagy méretű, akár 3 kilogrammot is megtartani képes ragasztócsík ideális megoldást kínál tárgyak sima felületekre, például csempére történő felrögzítésére. A tesa® Powerstrips Waterproof XL ragasztócsík fúrás és szerszámhasználat nélkül is tisztán felhelyezhető, egyszerű alkalmazható, és nyom nélkül eltávolítható. A Powerstrips® Waterproof XL ragasztócsík önmagában is használható, de a tesa® Lavaa és tesa® Baboo termékek ismételt felrögzítésére is alkalmas.

Jellemzők

- tesa® Powerstrips Waterproof XL: Ragasztócsík tárgyak gyors, tiszta és könnyű felerősítéséhez
- Legfeljebb 3 kg tömegű tárgyak fürdőszobai falfelületekre történő felakasztására és felrögzítésére szolgáló öntapadó ragasztócsík
- Kimondottan nedves környezetben, a zuhanyzó vagy fürdőkád közvetlen közelében történő használatra tervezve
- Tiszta felrögzítés: nincs szükség fúrásra a fürdőszobai kiegészítők felhelyezéséhez, ezáltal a felület sem sérül
- Nyomtalanul eltávolítható: a tesa® Powerstrips Waterproof XL vízálló ragasztócsík könnyen és maradványanyagoktól mentesen eltávolítható
- Jól tapad mázas csempére, márványra, fémre, üvegre, fára és műanyagra (ABS-re, polisztirolra, akrilüvegre)
- Nem alkalmas az alábbi felületeken történő rögzítésre: kő, beton, tapéta, vakolat, zománclakk és egyes műanyagok, például polipropilén, polietilén, valamint PTFE
- Ragasztócsík-újratöltő csomag tesa® Lavaa zuhanykosár és tesa® Baboo tárolódobozok felrögzítéséhez

Alkalmazások

Felszerelés

1. Alkohollal vagy szilikonmentes üvegtisztító szerrel tisztítsa meg a felviteli felületet
2. Az alapozókendővel vigye fel a vízálló alapozót a felületre és várjon 10 másodpercet, hogy az alapozó elpárologjon
3. Helyezze a Powerstrips® Waterproof XL ragasztócsíkot a felrögzítendő tárgy felületére, majd legalább 5 másodpercig erősen nyomja rá
4. Távolítsa el a Powerstrips® ragasztócsík védőrétegét
5. Helyezze a tárgyat a falfelület kívánt pontjára, majd nyomja erősen a falra
6. Az eltávolíthatóság érdekében ügyeljen rá, hogy a ragasztócsík füle szabadon maradjon

Leszerelés

1. A tárgyat szorosan megtartva, de nem rányomva húzza ki a Powerstrips® ragasztócsík fülét kb. 3#5 centiméterre, majd folyamatosan húzza a Powerstrips® csíkot a felülettel megegyező irányban (ne a felülettől távolodó irányban, különben a csík ekkor elszakadhat)



tesa® Waterproof XL

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Ragasztóanyag típusa	szintetikus kaucsuk	• Holding power of strip up to	3 Kg
• Teljes vastagság	650 µm		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Alkalmazási terület	Fürdőszoba, Konyha	• Öregedésállóság (UV)	igen
• Application temperature from	15 °C	• Ozone resistance	nem
• Felhasználási terület	Beltéri	• UV-állóság	nem
• Megfelelő felületek	Sima fa, A legtöbb műanyag, Üveg, Fém, Márvány	• Vegyszerálló	nem
		• Veszélyes anyag	igen
• Nedvességállóság	igen	• Vízhatlan	igen
• Nyom nélkül eltávolítható	igen	• Water resistance	igen
• Olaj- és zsírálló	nem		
• Oldószermentes	igen		

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>