



tesa® Rögzítőszalag tapétára, vakolatra és festett falra, 10 kg/m tartóerővel



Termék Információk

BNR 77743, 77742

Termékleírás

A tapétán, vakolaton és festett falon használható rögzítőszalag 10 kg/m tartóerőt biztosít. Tartós rögzítési módszer texturált és érzékeny felületekre.

Jellemzők

- Texturált és érzékeny beltéri felületekre, például tapétára, vakolatra és festett falra
- Akár 10 kg/m* tartóerő
- Fix rögzítésű alkalmazásokhoz
- Optimális eredmények eléréséhez, kérjük, olvassa el a használati útmutatóban található utasításokat. Ajánlott maximális súly egy-egy alkalmazásnál/tárgynál: 6 kg

Alkalmazások

Használati útmutató – Lépésről lépésre 1. A lehető legerősebb kötés biztosítására tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől és portól egy tiszta törlőruhával.

2. Ügyeljen arra, hogy a rögzítőszalagot először a durvább felületre simítsa rá. Tapéta vagy vakolat esetében ez a fal. Helyezzen fel a tárgy teljes hosszának megfelelő hosszúságú függőleges ragasztócsíkokat. A felső részt erősítse meg rövidebb ragasztócsíkokkal, mivel ez a rész tartja majd a súly nagy részét. Legalább öt másodpercig nyomja oda mindenhol erősen a rögzítőszalagot.

3. Vegye le a szalag védőfóliáját, és helyezze el a tárgyat a felületen. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a szabadon levő ragasztós felülethez, mivel ez hátrányosan befolyásolhatja a tapadást.

4. Még 5 másodpercig nyomja oda erősen a tárgyat, hogy optimális kötés alakuljon ki a felülettel.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------------------|---------|
| • Hátlap anyaga | PE hab | • Teljes vastagság | 1350 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • A szalag tartóereje legfeljebb | 10 KG/M |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Nyom nélkül eltávolítható | nem |
| • Megfelelő felületek | Vakolat, Tapéta | • Oldószermentes | igen |
| • Nedvességállóság | nem | • Vegyszerálló | nem |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Rögzítőszalag tapétára, vakolatra és festett falra, 10 kg/m tartóerővel

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>