



tesa® Ragasztócsíkok tapétára, vakolatra és festett falra, 1 kg súlyig



Termék Információk

BNR 77771

Termékleírás

Pótkészlet tapétán, vakolaton és festett falon használható, 1 kg teherbírású öntapadó akasztószöghöz. Az öntapadó akasztószög kényelmes ismételt felhasználására. A legpraktikusabb módszer képek felakasztására.

Jellemzők

- Ragasztócsík tapétára, vakolatra és festett falra, 1 kg súlyig használható öntapadó akasztószög újra felhasználásához*
- Texturált és érzékeny felületekre, például tapétára, vakolatra és festett falra
- Ragasztócsíkként legfeljebb 1 kg** súlyú tárgyakhoz
- Nyom nélkül eltávolítható
- Csak öntapadó akasztószöggel használható

*

- Optimális eredmények eléréséhez, kérjük, olvassa el a használati útmutatóban található utasításokat.

Alkalmazások

Használati útmutató – Lépésről lépésre1. Ahhoz, hogy a ragasztócsík a lehető legjobban tartson, tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől és portól egy tiszta törülközővel.

2. Először függőlegesen ragassza rá a durvább felületre a tapétára, vakolatra és festett falra használható ragasztócsíkot. Ez azt jelenti, hogy tapéta, vakolat vagy festett fal esetében mindig a falra helyezze, úgy, hogy a kék fül a fal felé nézzen. A ragasztócsík használata előtt győződjön meg róla, hogy a felület elég erős ahhoz, hogy megtartsa a rögzíteni kívánt tárgy súlyát.

3. Nyomja le a teljes ragasztócsíkot egyenletesen legalább 5 másodpercig, és csak utána vegye le a védőfóliát. Ezzel a nyomással aktiválja a rugalmas polimerláncokat, melyek U alakú összeköttetéseket képeznek a felülettel. Ezek a kapcsolatok adják a kötés erejét és stabilitását, így minél erősebben és egyenletesebben nyomja, annál jobb lesz a tartása.

4. Ezután helyezze fel a tesa® öntapadó akasztószögét úgy, hogy a ragasztócsík felső széléhez igazítja, és ezután lehajítja. Nyomja oda a teljes akasztószöveget egyenletesen legalább 5 másodpercig.

5. A fül az akasztószög alatt maradjon hozzáférhető, hogy a szöveget könnyen le lehessen szedni.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|------|
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Teljes vastagság | 1350 µm | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Ragasztócsíkok tapétára, vakolatra és festett falra, 1 kg súlyig

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Application temperature from	-15 °C	• Ozone resistance	nem
• Nedvességállóság	nem	• UV-állóság	nem
• Nyom nélkül eltávolítható	igen	• Vegyszerálló	nem
• Olaj- és zsírálló	nem	• Veszélyes anyag	nem
• Oldószermentes	igen	• Vízhatlan	nem

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>