



tesa® Öntapadó akasztószög tapétára, vakolatra és festett falra, 2 kg súlyig



Termék Információk

BNR 77776

Termékleírás

Öntapadós akasztószög 2 kg súlyig. Ideális megoldás dekorációs elemek, például képek texturált és érzékeny felületekre, például tapétára, vakolatra és festett falra történő fúrás nélküli felakasztására.

Jellemzők

- Ragasztás texturált és érzékeny felületekre, például tapétára, vakolatra és festett falra
- Akasztószögenként legfeljebb 2 kg*, 2 akasztószög használata esetén pedig 4 kg súlyú tárgyakhoz
- Képakasztó fúrás nélkül
- A falra ragasztás nyom nélkül eltávolítható
- Használja fel újra egy új ragasztószalaggal!
- Optimális eredmények eléréséhez, kérjük, olvassa el a használati útmutatóban található utasításokat.

Alkalmazások

Használati útmutató – Lépésről lépésre 1. A lehető legerősebb kötés biztosításához tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől és portól egy tiszta törlőruhával.

2. Először simítsa rá a ragasztócsíkot a durvább felületre (tehát tapéta, vakolat vagy festett fal esetében mindig a falra helyezze rá) úgy, hogy a kék fül a fal felé nézzen. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a felület elég erős ahhoz, hogy megtartsa a rögzíteni kívánt tárgy súlyát.

3. Nyomja oda a teljes ragasztócsíkot egyenletesen legalább 5 másodpercig, és csak utána vegye le a védőfóliát. Ezzel a nyomással aktiválja a rugalmas polimerláncokat, melyek U alakú összeköttetéseket képeznek a felülettel. Ezek a kapcsolatok adják a kötés erejét és stabilitását, így minél erősebben és egyenletesebben nyomja, annál jobb lesz a tartása.

4. Ezután helyezze fel a tesa® öntapadós akasztószögét úgy, hogy a ragasztócsík felső széléhez igazítja, és ezután lehajtsa. Nyomja oda a teljes akasztószöveget egyenletesen legalább 5 másodpercig.

5. A fül a tárgy mögött vagy az akasztószög alatt maradjon hozzáférhető, hogy a szöveget könnyen le lehessen szedni.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szilikonmentes | igen |
| • Holding power of strip up to | 2 Kg | • Tartóerő legfeljebb | 2 Kg |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Öntapadó akasztószög tapétára, vakolatra és festett falra, 2 kg súlyig

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Anyag	PS (polisztirol)	• Oldószermentes	igen
• Application temperature from	-15 °C	• Temperature resistance max.	35 °C
• Az elem tartozék	nem	• Temperature resistance min.	5 °C
• Az elemet külön kell beszerezni	nem	• Újrafelhasználható	igen
• Felhasználási terület	Beltéri	• Újrafelhasználható a következővel:	Ragasztócsík tapétához (1kg)
• Megfelelő felületek	Vakolat, Tapéta	• UV-állóság	nem
• Nedvességállóság	nem	• Vegyszerálló	nem
• Nyom nélkül eltávolítható	igen	• Veszélyes anyag	nem
• Olaj- és zsírálló	nem	• Vízhatlan	nem

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>