



tesa® Powerbutton Universal közepes akasztó



Termék Információk

BNR 59321

Termékleírás

A tesa® Powerbutton Universal közepes akasztó fúrás nélkül, sérülésmentesen rögzíthető. Víz- és hőálló, és akár 6 kg megtartására képes.

Jellemzők

- Könnyű rögzítés fúrás, csavarok vagy szögek nélkül
- Extra erős tartás akár 6kg-ig
- A legtöbb felületen használható és el is távolítható onnan***
- Erős tartás a legtöbb felületen**
- Vízálló
- Magas hőállóság
- Krómozott
- Acélból készült
- Egyes akasztóként kapható
- Az akasztók újrafelhasználhatók a tesa® Powerbutton technológiának köszönhetően

**Kivéve vakolat, tapéta, PE, PTFE vagy PP

***Nem távolítható el vakolatról vagy tapétáról. Maradványokat hagyhat maga után.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| • Ragasztóanyag típusa | Silane modified polymer | • Tartóerő legfeljebb | 6 Kg |
| • Kampó alak | Kerek | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|------|
| • Alkalmazási hőmérséklet | +30 °C | • Oldószermentes | igen |
| • Alkalmazási terület | Konyha, Fürdőszoba | • Újrafelhasználható | igen |
| • Anyag | Krómozott fém | • UV-állóság | igen |
| • Application temperature from | +15 °C | • Vegyszerálló | nem |
| • Nyom nélkül eltávolítható | igen | • Veszélyes anyag | nem |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Powerbutton Universal közepes akasztó

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>