



tesa® extra Power Extrém javítás

Termék Információk



BNR 56064

Termékleírás

A tesa Extreme egy önkötő javítószalag, mely használható nem vezető szigetelőszalagként vagy vízvezeték-javító szalagként csövek és tömlők ideiglenes javítására.

Jellemzők

- 12 barig nyomásálló
- UV-álló
- -60 °C és +260 °C közötti hőmérsékletnek ellenáll
- 8000 V-ig ellenáll az elektromos áramnak

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|-----------------|----------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | Szilikon | • Teljes vastagság | 500 µm |
|-----------------|----------|--------------------|--------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| • Szakítószilárdság | 33 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |
| • Alkalmazási hőmérséklet | +260 °C | • Olaj- és zsírálló | igen |
| • Application temperature from | -60 °C | • Oldószermentes | igen |
| • Felhasználási terület | Kültéri | • Öregedésállóság (UV) | igen |
| • Feszültség | 750 % | • Ozone resistance | igen |
| • Hőmérsékletállóság | igen | • Ragasztóerő | Nagyon erős tapadás |
| • Írható | nem | • Szakadásálló | igen |
| • Kézzel téphetőség | nem | • UV-állóság | igen |
| • Megfelelő felületek | Sima fa, Csempe, Téglá, A legtöbb műanyag, Üveg, Akрилüveg, Vakolat, Fém, Acél, Kő | • Vízhatalan | igen |
| | | • Water resistance | igen |
| • Nedvességállóság | igen | | |



tesa® extra Power Extrém javítás

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>