



# tesa<sup>®</sup> 50777

## Termék Információk



\* Snadné odvíjení pro jemné ruční nebo polomanuální aplikace pásky\* Beze stop po lepidlu po sušení při vysokých teplotách (až 160 °C)\* Přizpůsobivé chování pro maskování v úzkých křivkách/oblastech\* Lze odtrhnout rukou

### Termékleírás

tesa<sup>®</sup> 50777 je pružná a teplotně odolná PVC maskovací páska s akrylátovým lepidlem s bohatými možnostmi využití, např. v návrhářství nebo dvoubarevném maskování v autoprůmyslu.

Měkký pružný PVC nosič umožňuje precizní maskování v zakřivených místech, třeba u zadních dveří. Kromě toho je tesa<sup>®</sup> 50777 vybavena mechanismem pro snadné a hladké odvíjení.

Akrylátové lepidlo je dobrou alternativou lakovým systémům, u nichž tradiční pásky z přírodního kaučuku zanechávají stíny nebo žluté stopy. Díky teplotní odolnosti 160 °C lze pásku tesa<sup>®</sup> 50777 použít ve většině pecí v lakovnách. Použití pásky tesa<sup>®</sup> 50777 urychlují a usnadňují standardní i na zakázku vyráběné aplikátory.

### Jellemzők

- Easy unwinding for smooth manual or semi-manual tape applications
- No ghosting after drying at high temperatures (up to 160°C)
- Conformable behavior for masking in narrow curves/areas
- Hand-tearable

### Alkalmazások

tesa<sup>®</sup> 50777 se hodí pro nejrůznější typy maskování.

Příklady aplikací jsou:

- Dvoubarevné lakování v autolakovně při vysoké teplotě
- Maskování pro zapékání při vysoké teplotě
- Maskování v tenkých křivkách
- Polomanuální aplikace s nástroji

Kvůli optimálnímu výkonu potřebujeme dokonale rozumět použité technologii (včetně substrátů), abychom mohli vždy doporučit správný postup a zacházení.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |           |                    |        |
|------------------------|-----------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | PVC fólia | • Teljes vastagság | 132 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril     |                    |        |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50777>



# tesa® 50777

## Termék Információk

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |           |                          |      |
|---------------------|-----------|--------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás  | 240 %     | • Hand tearability       | jó   |
| • Szakítószilárdság | 30 N/cm   | • Könnyen eltávolítható  | igen |
| • Gyulladásgátló    | nagyon jó | • Stancoláshoz megfelelő | igen |

### Tapadási értékek

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 2 N/cm |
|-------------------|--------|

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50777>