



tesa® 60954 Anti-Slip Tape Heavy Duty

Termék Információk



Csúszásgátló szalag nagy igénybevételű alkalmazásokhoz

Termékleírás

A tesa® 60954 csúszásgátló szalag, amely rendkívül tartós hordozóval rendelkezik, és olyan állandóan nagy igénybevételnek kitett alkalmazásokhoz készült, ahol jó tapadásra és biztonságos járófelületre van szükség, pl. építőipari járművek vagy állványok és rámpák esetében. A nagy teherbírású csúszásgátló szalag egyoldalas szalag védőpapírral, tartós, kézzel szakítható csúszásgátló hordozóval és akril ragasztóval. A hordozó PVC-fóliából áll, amely nagy méretű ásványi részecskékkel van bevonva, és amelyet kifejezetten szélsőséges körülményekre fejlesztettek ki, hogy extra csúszásgátlást biztosítson a nagy igénybevételű alkalmazásokban. Az akril ragasztó kiválóan tapad a legtöbb felülethez.

A tesa® 60954 is DIN 51130 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, és fekete, sárga, fekete-sárga és szürke színben kapható. Az élénksárga és a fekete-sárga színű szalagok jól láthatók, könnyen felismerhetővé teszik a biztonsági szempontból aggályos területeket és felhívják a figyelmet rájuk, így tökéletes megoldást nyújtanak az 5S gyártási kezdeményezések kiegészítésére.

Jellemzők

- Rendkívül tartós hordozó extra csúszásállósággal, extrém körülmények között is
- Kevesebb eltömődés a durva részecskék miatt
- R13 csúszásállóság a DIN 51130 szerint (R12 a fekete-sárga esetében)
- Jó vegyszer- és időjárás-állóság
- Az élénk sárga és fekete-sárga színek kiváló láthatóságot biztosítanak a könnyű felismerhetőség érdekében
- Biztonságos ragasztás a legtöbb felületen

Alkalmazások

- tesa® 60954 olyan állandóan nagy igénybevételnek kitett alkalmazásokhoz ajánlott, ahol jó tapadásra és biztonságos járófelületre van szükség, pl. építőipari járművek, félpótkocsik, állványok, rámpák, erdészeti és mezőgazdasági gépek
- A nagy teherbírású csúszásgátló szalag tökéletes megoldás az 5S gyártási kezdeményezések kiegészítésére.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--|------------------------|---------|
| • Hátlap anyaga | PVC film coated with large mineral particles | • Fedőfólia vastagsága | 180 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | • Szalagvastagság | 1185 µm |
| • Teljes vastagság | 1365 µm | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60954>



tesa® 60954

Anti-Slip Tape Heavy Duty

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 35 % | • Stancoláshoz megfelelő | igen |
| • Szakítószilárdság | 40 N/cm | • Vegyszerálló | jó |
| • Hand tearability | jó | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 7 N/cm |
|-------------------|--------|

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatók specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60954>