



tesa® 4244 PV2



Termék Információk

Rugalmas precíz maszkoló szalag dizájn festéshez

Termékleírás

A tesa® 4244 PV2 természetes gumi ragasztójú lágy PVC ragasztószalag precíz maszkoláshoz, a vastagabb ragasztóanyag, durva felületek és speciális követelmények számára is nagyobb szakítószilárdságot és jobb nyújthatóságot biztosít.

- magas hőmérsékleten nem zsugorodik
- szárítókamrás alkalmazás során jól alkalmazkodik a méretbeli változásokhoz
- a szélek nem válnak el a felülettől és nyom nélkül eltávolítható
- durva mintázott felületekhez is kiválóan tapad

Jellemzők

- Temperature resistance of up to 140°C/1h
- Conformability with the dimensional change during oven drying
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

Alkalmazások

tesa® 4244 PV2 is suitable for various types of masking applications.

Example applications are:

- Car bumper masking applications requiring high tensile strengths
- Masking applications with rough-textured and uneven surfaces

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates involved) in order to provide the right product recommendation.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PVC fólia | • Teljes vastagság | 137 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 252 % | • Hand tearability | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 36 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Gyulladásgátló | nagyon jó | • Stancoláshoz megfelelő | igen |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04244>



tesa[®] 4244 PV2

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 4.2 N/cm

Kiegészítő információk

A tesa[®] 4244PV2 papír védőborítással átalakításra és stancolásra is használható (4244 PV6)

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04244>