



# tesa® 5938

## Termék Információk



190 µm kétoldalas fekete szövetszalag

### Termékleírás

A tesa® 5938 egy fekete, kétoldalas szőnyegragasztó szalag. Erős PET-szövet hordozóból és a két oldalán eltérő szintetikus gumi ragasztórendszerből áll.

### Jellemzők

- Nagyon jó kezdeti tapadás a legkülönbözőbb alapfelületeken
- Kiváló alakíthatóság a rugalmas és erős PET-szövet hordozónak köszönhetően
- Innovatív fekete szín, hogy biztosítsa a láthatatlan réseket a sötét szőnyegeken
- Jól szakítható kézzel
- A nyitott oldalon lévő speciális összetételű ragasztóanyag a nagy kezdeti ragasztóerő mellett a leggyakrabban előforduló felületekről akár 14 napig maradékmentesen eltávolítható. (Használat előtt tesztelni kell!)

### Alkalmazások

- Ideiglenes szőnyegragasztás vásárok, kiállítások, kongresszusok és felújítások során
- Padlóburkoló rendszerek szerelése
- Könnyű alkatrészek és anyagok szerelése
- Illesztés

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                     |                        |        |
|------------------------|---------------------|------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | szövet              | • Szín                 | fekete |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Fedőfólia színe      | sárga  |
| • Liner típusa         | pergamen            | • Fedőfólia vastagsága | 69 µm  |
| • Teljes vastagság     | 190 µm              |                        |        |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                            |         |                                   |           |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás         | 25 %    | • Öregedésállóság (UV)            | közepes   |
| • Szakítószilárdság        | 80 N/cm | • Rövid távú hőállóság            | 80 °C     |
| • Hosszú távú hőállóság    | 60 °C   | • Statikus szakítószilárdság 70°C | jó        |
| • Lágyítószernek ellenálló | jó      | • Tapadóképeség                   | nagyon jó |
| • Nedvességállóság         | jó      | • Vegyszerálló                    | jó        |

### Tapadási értékek

- |                             |        |   |         |
|-----------------------------|--------|---|---------|
| • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 8 N/cm | • Tapadás acélhoz (fedett oldal, 14 nap után) | 14 N/cm |
|-----------------------------|--------|---|---------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=05938>



# tesa<sup>®</sup> 5938

## Termék Információk

### Kiegészítő információk

Az azonos minőségű termék fehér színben is kapható: tesa<sup>®</sup> 5939

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=05938>