



# tesa® 60955

## Termék Információk



Formázható csúszásgátló szalag szabálytalan felületekhez

### Termékleírás

A tesa® 60955 csúszásgátló szalag formázható hordozóval, amelyet taposólapokra és egyéb egyenetlen felületekre történő felragasztásra terveztek, ahol jó tapadásra és biztonságos járófelületre van szükség. A jól alakítható csúszásgátló szalag egyoldalas, PET-védőréteggel ellátott, formázható, kézzel szakítható csúszásgátló szalag, akril ragasztóval ellátott hordozóval. A hordozó alumíniumból készül, amelyet ásványi részecskékkel vonnak be, és kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy jól alakítható legyen az éleknél, és tapadjon a szabálytalan felületekhez. Az akril ragasztó kiválóan tapad a legtöbb felülethez.

A tesa® 60955 a DIN 51130 szabvány szerint tanúsított, és fekete, sárga és fekete-sárga színben kapható. Az élénksárga és a fekete-sárga színű szalagok jól láthatók, könnyen felismerhetővé teszik a biztonsági szempontból aggályos területeket és felhívják a figyelmet rájuk, így tökéletes megoldást nyújtanak az 5S gyártási kezdeményezések kiegészítésére.

<span style="color: windowtext;

### Jellemzők

- Jó csúszásgátlás és kiválóan alakítható hordozó
- Tökéletesen alakítható az éleken, sarkokon és szabálytalan felületeken is
- R13 csúszásállóság a DIN 51130 szerint
- Jó vegyszer- és időjárás-állóság
- Biztonságos ragasztás a legtöbb felületen
- Az élénk sárga és fekete-sárga színek kiváló láthatóságot biztosítanak a könnyű felismerhetőség érdekében

### Alkalmazások

- A tesa® 60955 olyan egyenetlen felületekhez ajánlott, ahol jó tapadásra és biztonságos járófelületre van szükség, pl. taposólapok, tűzlétrák, rakodórampák és állványok
- A formázható csúszásgátló szalag használható sík felületek takarására, ahol pl. csavarfejek vagy szegecsek vannak
- A tesa® 60955 tökéletes megoldás az 5S gyártási kezdeményezések kiegészítésére.



# tesa® 60955

## Termék Információk

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

|                        |                                                |                        |        |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | Aluminum carrier coated with mineral particles | • Fedőfólia vastagsága | 50 µm  |
| • Ragasztóanyag típusa | akril                                          | • Szalagvastagság      | 700 µm |
| • Teljes vastagság     | 750 µm                                         |                        |        |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

|                     |         |                          |      |
|---------------------|---------|--------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás  | 12 %    | • Stancoláshoz megfelelő | igen |
| • Szakítószilárdság | 60 N/cm | • Vegyszerálló           | jó   |
| • Kézzel téphetőség | jó      |                          |      |

### Tapadási értékek

|                   |        |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 8 N/cm |
|-------------------|--------|

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60955>