



# tesa® 4313 PV12



## Termék Információk

Nagy tapadású prémium csomagolószalag felelős forrásból származó papírból

### Termékleírás

A tesa® 4313 PV12 egy nagy tapadású prémium minőségű csomagolószalag, amely szilikonmentes leválasztó réteggel ellátott papír hátlappal és oldószermentes szintetikus gumi ragasztórendszerrel rendelkezik. A szakadásálló prémium minőségű papírhátlap jól gondozott, tanúsítvánnyal rendelkező erdőkből és más ellenőrzött forrásokból származó papírból készül. A tesa® 4313 PV12 szintetikus gumiragasztó erős ragasztást és tapadást biztosít a legkülönbözőbb minőségű kartondobozokon, ezért ideális a közepes és nagy súlyú kartondobozok lezárásához. A hátlap alapja papír, egy természetes, fenntartható anyag. Mivel a termék klórmentes és kizárólag ásványolaj-származékokon alapul, a hőkezeléssel történő ártalmatlanítás környezetbarát. A minősített papírhátlap és az oldószermentes szintetikus gumiragasztó kombinációja az INGEDE módszer szerint környezet- és újrahasznosíthatóvá teszi a prémium papír csomagolószalagot. A tesa® 4313 PV12 kézzel vagy adagológéppel is használható, és homok és fehér színben kapható. A prémium papír csomagolószalag nyomtatható.

Előnyök:

- Újrahasznosítható prémium papír csomagolószalag az INGEDE 12 módszer szerint
- Ideális közepes és nehéz súlyú kartondobozok lezárásához (max. 20 kg).
- a tesa® 4313 PV12 nyomtatható és kézzel vagy adagológéppel is használható

### Sustainable Aspects

- Responsibly sourced paper backing
- Solvent free production



### Jellemzők

- As the product is chlorine-free and is based on derivatives of solely mineral oil, the disposal by heat treatment is environmentally friendly.
- The premium paper packaging tape is printable.
- Ideal for sealing of medium and heavy-weight cartons (max. 20 kg)
- Recycling-friendly premium paper packaging tape according to INGEDE 12 Method

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04313>



# tesa<sup>®</sup> 4313 PV12

## Termék Információk

### Jellemzők

- tesa<sup>®</sup> 4313 PV12 is printable and can be used manually or with a dispensing machine

### Alkalmazások

- A tesa<sup>®</sup> 4313 PV12 ideális a közepes és nehéz súlyú kartondobozok lezárásához.
- Ez a papír csomagolószalag márkaképviseleti és reklámcélokra is használható
- A tesa<sup>®</sup> 4313 PV12 alkalmas kézi és automata adagolókhöz is.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                     |                    |        |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | Papír               | • Teljes vastagság | 125 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk |                    |        |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                           |           |                                |                    |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|
| • Szakadási nyúlás        | 6 %       | • Packaging Weight             | Up to 15 kg        |
| • Szakítószilárdság       | 60 N/cm   | • Silent unwinding             | nem                |
| • Automatizált alkalmazás | igen      | • Suitable for dangerous goods | nem                |
| • Hand tearability        | nagyon jó | • Suitable for deep freezing   | nem                |
| • Kézi alkalmazás         | igen      | • Transport Information        | Temperature 0-35°C |
| • Oldószermentes          | igen      |                                |                    |

### Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 9.5 N/cm |
|-------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4313 PV12

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04313>