



tesa[®] 4244 PVO

Termék Információk



Rugalmas precíz maszkoló szalag dizájn festéshez

Termékleírás

A tesa[®] 4244 természetes gumi ragasztóanyagú rugalmas lágy PVC ragasztószalag precíz maszkoláshoz, ha rendkívül egyenes festékekre van szükség, különösen festett vagy sima műanyag részekben. Többszínű festéshez is megfelelő.

- magas hőmérsékleten nem zsugorodik
- szárítókamrás alkalmazás során alkalmazkodik a méretbeli változásokhoz
- a szélek nem lebegnek és nyom nélkül eltávolítható
- kiválóan alkalmas többdimenziós felületekhez

Jellemzők

- Temperature resistance of up to 140°C/1h
- Conformability with the dimensional change during oven drying
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

Alkalmazások

tesa[®] 4244 PVO is suitable for various types of masking applications.

Example applications are:

- Car bumper masking applications
- Masking applications in tight and narrow curves and difficult 3-D shapes
- Masking with special requirements in regard to PVC or halogen usage

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates involved) in order to provide the right product recommendation.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PVC fólia | • Teljes vastagság | 110 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 237 % | • Hand tearability | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 27 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Gyulladásgátló | nagyon jó | • Stancoláshoz megfelelő | igen |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04244>



tesa[®] 4244 PV0

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 3.7 N/cm

Kiegészítő információk

A tesa[®] 4244 papír védőborítással átalakításra és stancolásra is használható (4244 PV4)

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04244>