

7055

Termék Információk



1000 µm-es kétoldalas akrilmagos szalag

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 7055 kétoldalas, átlátszó, akrilmagos szalag. Nagy teljesítményű akrilrendszerből áll, és elsősorban kötőereje és feszültséget szétoszlató képessége, valamint hőállósága és időjárás-állósága jellemzi. A viszkoelasztikus, tömör akrilmag kiegyenlíti a kötött alkatrészek különböző hőtágulását. Erősebb és nagyobb súlyokat képes tartani, mint a hasonló habhordozós szalagok. A tesa® ACX^{plus} 7055 jól ellenáll a vegyszereknek, öregedésnek, nedvességnek és hőnek 200 °C-ig, így ideális állandó kültéri alkalmazásokhoz. Mivel nagyon átlátszó, a tesa® ACX^{plus} 7055 szalag különösen alkalmas átlátszó és áttetsző anyagok, például üveg vagy akril kötésére a gyártás során.

Jellemzők

- Transparent acrylic core tape and ideal for bonding transparent / translucent substrates

Alkalmazások

*A tesa® ACX^{plus} 7055 nagy teljesítményű szalag, mely ideális átlátszó és áttetsző anyagok kötésére a következő iparágakban:

*Táblagyártás

*Díszítő üvegpanelek

*Elválasztófalak

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | kemény akrilát | • Teljes vastagság | 1000 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | tiszta akril | • Szín | átlátszó |
| • Liner típusa | silicone-free film | | |

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz (3 nap után) 24 N/cm

Kiegészítő információk

For more technical data please click on the following link to open our technical information sheet:

[https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet](https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet)

The product is recommended for indoor and outdoor usage. To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand the application (including the substrates involved) to provide the best product recommendation.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07055>



7055

Termék Információk

Kiegészítő információk

Liner options:

- PV12: Transparent PET liner – unbranded
- PV26: White paper liner – unbranded
- PV28: Blue film liner – unbranded
- PV48: White film liner – branded

Certificates:

- TÜV Rheinland: Static shear test including mathematical extrapolation up to ten years

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07055>