



# tesa® 62455

## Termék Információk



1000µm kétoldalas PE habszalag

### Termékleírás

A tesa® 62455 egy kétoldalas PE habszalag különféle szerelésekhez. A szalag közepes sűrűségű, alkalmazkodó PE hab hordozóból és akril ragasztóanyagból áll.

A termék előnyei:

- Akril ragasztóanyag az azonnali tapadáshoz számos felületen
- Ragasztási hőmérséklet -10 ° C-ig
- Teljesen alkalmas kültéri használatra: UV-, víz- és öregedésálló
- Nagyon jó hideg ütéselnyelő

### Jellemzők

- Acrylic adhesive for immediate adhesion on numerous substrates
- Bonding temperature down to -10°C
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Very good cold shock absorption

### Alkalmazások

Alkalmazás lehetőségek, többek között a következők:

- Ársín rögzítés szupermarketek számára
- Dekoratív, alumínium keret műszaki árukra
- Ablak szegélylécek szereléséhez

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                 |                    |         |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| • Hátlap anyaga        | PE hab          | • Teljes vastagság | 1000 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril | • Szín             | fehér   |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |        |                         |       |
|---------------------|--------|-------------------------|-------|
| • Szakadási nyúlás  | 260 %  | • Hosszú távú hőállóság | 80 °C |
| • Szakítószilárdság | 8 N/cm | • Rövid távú hőállóság  | 80 °C |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62455>



# tesa<sup>®</sup> 62455

## Termék Információk

### Tapadási értékek

- Tapadás alumíniumhoz (kezdeti) 6 N/cm
- Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) 6 N/cm
- Tapadás PC-hez (kezdeti) 6 N/cm
- Tapadás PC-hez (14 nap után) 6 N/cm

### Kiegészítő információk

PV14 = fehér papír védőfólia // PV39 = világoskék film védőfólia

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62455>