



tesa® ACXplus 70730

Termék Információk



2900 µm-es kétoldalas akrilhab szalag

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 707xx sorozat a ragasztási alkalmazások széles köréhez használható. Az erőteljes, tartós kötésekhez, még eltérő felületi jellemzőkkel rendelkező anyagokon is. Háromféle vastagságban (2400 µm – 3900 µm) áll rendelkezésre, és a termék ideális a nagyobb hézagkitöltési igényű szerelési alkalmazásokhoz.

A tesa® ACX^{plus} 707x termékcsoporthoz tartozó részeként a tesa® ACX^{plus} 70730 képes kompenzálni a ragasztott alkatrészek eltérő hőtágulását -20 °C és 80 °C közötti hőmérsékletciklusok esetén.

Jellemzők

- Vastagsága miatt ideális a hézagkitöltési igények esetén
- A különböző anyagok eltérő hőtágulásának kompenzálása

Alkalmazások

A különböző területeken (pl. ablakok és ajtók, felvonók, szállítás, háztartási gépek) előforduló szerelési alkalmazások többek között:

- Térrelválasztó falak (üveg-üveg)

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| • Hátlap anyaga | habosított akrilát | • Teljes vastagság | 2900 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | tiszta akril | • Szín | fekete |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| • Hosszú távú hőállóság | 120 °C | • Rövid távú hőállóság | 220 °C |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|

Tapadási értékek

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 5 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 38 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 6 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 38 N/cm |
| • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 15 N/cm | | |

Kiegészítő információk

További műszaki adatokért kattintson az alábbi hivatkozásra, és nyissa meg műszaki adatlapunkat:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=70730>



tesa® ACXplus 70730

Termék Információk

Kiegészítő információk

A termék beltéri használatra ajánlott. Terhelhetőségi követelményekkel rendelkező tartós kültéri alkalmazásokhoz a tesa® ACX^{plus} 707x sorozatot kínáljuk. A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az alkalmazást (beleértve az érintett alapfelületeket is), hogy a legjobb terméket tudjuk javasolni.

Védőréteg opciók:

- PV24: Kék védőfólia – márkajelzés nélkül

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=70730>