



tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking Tape



Termék Információk

Tartós, karcolásálló padlójelölő szalag

Termékleírás

Új tesa® 60960 karcolásálló PET padlójelölő szalagunk robusztus, jó teljesítményt nyújtó ragasztószalag tartós, hosszú élettartamú padlójelölési és figyelmeztető alkalmazásokhoz. Ez a dörzsölésnek ellenálló, robusztus, rugalmas jelölőszalag védő PET fedőréteget, élénk jelölőszíneket és szintetikus gumi ragasztót kombinál. A védő PET fedőréteg javítja a szalag ellenálló képességét karcolással, szennyeződéssel, dörzsöléssel és vegyszerekkel szemben, és hosszú élettartamot és tartósan élénk színeket biztosít, melyek nem kopnak meg az idő múlásával. A szintetikus gumi ragasztónak köszönhetően ez a karcolásálló padlójelölő szalag többféle sima felületre kiválóan tapad.

Az élénk színű szalagok jól láthatók, így könnyen azonosíthatók a veszélyes területek, és kiválóan használhatók figyelmeztető célokra, aminek köszönhetően tökéletes megoldást jelentenek a biztonságos munkakörülmények kialakítását célzó intézkedésekhez. A színétől függően ez a karcolásálló padlójelölő szalag jól használható figyelmeztető szalagként is. A tesa® 60960 fekete, sárga, fekete-sárga, piros, kék, zöld, narancs és fehér színben kapható.

Jellemzők

- A tartós, dörzsölésnek ellenálló PET/polipropilén laminált hordozó tartós padlójelölést és figyelmeztető alkalmazásokat tesz lehetővé
- A védő PET fedőréteg hosszú élettartamot és tartósan élénk színeket biztosít, melyek nem kopnak meg az idő múlásával
- Az élénk színek jó láthatóságot és könnyű azonosítást tesznek lehetővé
- A raktári területek könnyebben átrendezhetők, mint festett jelölés esetén

Alkalmazások

- Tartós, hosszan megmaradó jelölés nagy forgalmú, nagy igénybevételnek kitett területekre, például gyárakban, raktárakban, irodákban és kórházakban
- Menekülési útvonalak, gyalogos közlekedésre kijelölt vagy veszélyes területek megjelölése; targoncás közlekedés mellett is használható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PET fólia | • Teljes vastagság | 175 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------|-------|---------------------|----------|
| • Szakadási nyúlás | 140 % | • Szakítószilárdság | 175 N/cm |
|--------------------|-------|---------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60960>



tesa[®] 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 4.5 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60960>