



tesa® 4416

Termék Információk



Csúszásgátló padlóvédő fólia

Termékleírás

A tesa® 4416 kifejezetten padlókhöz és egyéb felületekhez kifejlesztett beltéri felületvédő szalag, amely megbízható védelmet nyújt a sérülések, kopás és szennyeződések ellen. Fehér domborított PP-hordozóból áll, és eltávolítható akril ragasztóval van bevonva. A domborított hordozó jó tapadást biztosít, és csökkenti a csúszásvesztést, különösen a biztonsági szempontból kockázatos területeken. Az akril ragasztó jól tapad a különböző felületekre, és eltávolítás után nem hagy maradványokat.

A tesa® 4416 megfelel a DIN EN 16165 szerinti R9 kategóriának, és a német ASR A1.5 műszaki előírásnak.

Jellemzők

- Könnyen alkalmazható és kezelhető
- Jól tapad a különböző felületekhez
- Egyszerű eltávolítás egy darabban, maradványok nélkül
- Robusztus és domborított hordozó
- R9 szintű csúszásállóság a DIN EN 16165 szerint

Alkalmazások

- A padló védelme a vasúti, tengeri vagy egyéb járművek és buszok összeszerelése során.
- A gyártási terület padlójának megóvása, megbízható védelmet nyújtva a szennyeződés és a kopás ellen.
- A tesa® 4416 legfeljebb 10 hétig tartó beltéri használatra alkalmas.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PP fólia | • Teljes vastagság | 210 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 300 % | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Szakítószilárdság | 50 N/cm | • Oldószermentes | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 1.5 N/cm |
|-------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04416>



tesa[®] 4416

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04416>